

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **Kompakti kytkentäkaappi AX AX-peruskaappi, teräslevyä – AX 1050.000**

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kompakti kytkentäkaappi AX AX-peruskaappi, teräslevy – AX 1050.000

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

|   |  |
|---|--|
| <b>Materiaali:</b>                              | Kotelo: teräslevy<br>Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste  |
| <b>Pintakäsittely:</b>                          | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus<br>Asennuslevy: Sinkitty                                       |
| <b>Väri:</b>                                    | RAL 7035   |
| <b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b> | IP 66  |
| <b>Kotelointiluokka NEMA:</b>                   | NEMA 1, 3R, 4, 12  |
| <b>Type rating UL 50E:n mukaan:</b>             | Type 1, 3R, 4, 12  |
| <b>IK-koodi:</b>                                | IK10   |
| <b>Toimitus:</b>                                | Kotelo ja ovi/ovet<br>Laippa/laipat kotelon pohjassa<br>Asennuslevy<br>Rei'itetty ovilista<br>Lukitus: 3 mm kaksoislehti |
| <b>Pohjamateriaali:</b>                         | Teräslevy  |

## Tuotekuvaus

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>Mitat:</b> | Leveys: 500 mm<br>Korkeus: 500 mm |
|---------------|-----------------------------------|

Syvyys: 210 mm

|  |  |
|--|--|
| <b>Materiaalipaksuus:</b>                                | Kotelo: 1,25 mm<br>ovi: 1,5 mm<br>Asennuslevy: 2,5 mm  |
| <b>Asennuslevy:</b>                                      | Leveys: 450 mm<br>Korkeus: 475 mm  |
| <b>Ovien määrä:</b>                                      | 1  |
| <b>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle:</b> | kyllä  |
| <b>Salpalukkojen määrä:</b>                              | 2  |
| <b>Lukituksen rakenne:</b>                               | Salpalukko   |
| <b>Lukkojen määrä:</b>                                   | 2  |
| <b>avainjärjestelmä:</b>                                 | 3 mm kaksoislehti  |
| <b>Laippalevy, koko:</b>                                 | 3  |
| <b>Laippalevy, määrä:</b>                                | 1  |
| <b>Pakkausyksikkö:</b>                                   | 1 kpl  |
| <b>Paino/VE:</b>   | 15,4 kg  |
| <b>EAN:</b>  | 4028177813397  |
| <b>Tullitariffinimike:</b>                               | 94032080   |
| <b>ETIM 7.0:</b>   | EC000261   |
| <b>ETIM 6.0:</b>   | EC000261   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                                   | 27180101   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                                   | 27180101   |
| <b>Tuotekuvaus:</b>                                      | AX Compact enclosure, WHD: 500x500x210 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks |

## Hyväksynnät

**Hyväksynät:** Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

---

**Sertifikaatit:** Certificate of manufacturer according to RMRS

---

**Selitykset:** Vaatimustenmukaisuusvakuutus

---