

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Kompakti kytkentäkaappi AX AX-peruskaappi, teräslevyä – AX 1090.000**

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kompakti kytkentäkaappi AX AX-peruskaappi, teräslevy – AX 1090.000

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Materiaali:	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely:	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri:	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 66
Kotelointiluokka NEMA:	NEMA 1, 3R, 4, 12
Type rating UL 50E:n mukaan:	Type 1, 3R, 4, 12
IK-koodi:	IK10
Toimitus:	Kotelo ja ovi/ovet Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Rei'itetty ovilista Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Pohjamateriaali:	Teräslevy

Tuotekuvaus

Mitat:	Leveys: 600 mm Korkeus: 1000 mm
---------------	------------------------------------

Syvyys: 250 mm

Materiaalipaksuus:	Kotelo: 1,5 mm ovi: 2 mm Asennuslevy: 2,5 mm
Asennuslevy:	Leveys: 545 mm Korkeus: 975 mm
Ovien määrä:	1
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle:	kyllä
Salpalukkojen määrä:	2
Lukituksen rakenne:	Salpalukko
Lukkojen määrä:	2
avainjärjestelmä:	3 mm kaksoislehti
Laippalevy, koko:	4
Laippalevy, määrä:	1
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	39,5 kg
EAN:	4028177813304
Tullitariffinimike:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Tuotekuvaus:	AX Compact enclosure, WHD: 600x1000x250 mm, sheet steel, with mounting plate, single-door, with two cam locks

Hyväksynnät

Hyväksynät: Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Sertifikaatit: Certificate of manufacturer according to RMRS
Koteloituokka

Selitykset: Vaatimustenmukaisuusvakuutus
