

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► **Kompakti kytkentäkaappi AX AX-peruskaappi, teräslevyä – AX 1115.000**

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kompakti kytkentäkaappi AX AX-peruskaappi, teräslevy – AX 1115.000

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Materiaali:</b>	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
<b>Pintakäsittely:</b>	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
<b>Väri:</b>	RAL 7035
<b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	IP 55
<b>Kotelointiluokka NEMA:</b>	NEMA 1, 12
<b>Type rating UL 50E:n mukaan:</b>	Type 1, 12
<b>IK-koodi:</b>	IK10
<b>Toimitus:</b>	Kotelo ja ovi/ovet Laippa/laipat kotelon pohjassa Asennuslevy Rei'itetty ovilista Lukitus: 3 mm kaksoislehti
<b>Pohjamateriaali:</b>	Teräslevy

## Tuotekuvaus

<b>Mitat:</b>	Leveys: 1000 mm Korkeus: 1400 mm
---------------	-------------------------------------

Syvyys: 400 mm

<b>Materiaalipaksuus:</b>	Kotelo: 1,5 mm ovi: 2 mm Asennuslevy: 2,5 mm
<b>Asennuslevy:</b>	Leveys: 945 mm Korkeus: 1375 mm
<b>Ovien määrä:</b>	2
<b>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle:</b>	kyllä
<b>3-pistelukitusjärjestelmä:</b>	kyllä
<b>Lukituksen rakenne:</b>	3-pistelukitusjärjestelmä
<b>Lukkojen määrä:</b>	1
<b>avainjärjestelmä:</b>	3 mm kaksoislehti
<b>Laippalevy, koko:</b>	6
<b>Laippalevy, määrä:</b>	2
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	100 kg
<b>EAN:</b>	4028177813083
<b>Tullitariffinimike:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Tuotekuvaus:</b>	AX Compact enclosure, WHD: 1000x1400x400 mm, sheet steel, with mounting plate, two-door, with 3-point lock system

## Hyväksynät

**Hyväksynät:** Bureau Veritas

DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

---

<b>Sertifikaatit:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS Kotelointiluokka
-----------------------	---

---

<b>Selitykset:</b>	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
--------------------	------------------------------

---