

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienic Design Kompakti HD- kytkentäkaappi, yksiovinen – HD 1302.600

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Kompakti HD-kytkentäkaappi, yksiovinen – HD 1302.600

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Rakenne: Katon kallistus 30° eteen

Materiaali: Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Asennuslevy: Teräslevy
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen

Pintakäsittely: Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm
Asennuslevy: Sinkitty
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010

Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 66
IP X9

Kotelointiluokka IP DIN 40 050-9:n mukaan: IP 69K

Kotelointiluokka NEMA: NEMA 13
NEMA 4X

IK-koodi: IK08

Toimitus: Kotelo kauttaaltaan umpinainen
Ovi upotetulla tiivisteellä
Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle
Asennuslevy

Tuotemuutos: Kesäkuusta 2020 eteenpäin yksiovisessa HD-kotelossa vastaavan kokoisen AX-kotelon asennuslevy.

Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs

Tuotekuvaus

Mitat: Leveys: 220 mm
Korkeus (edessä): 350 mm
Korkeus takana: 437 mm
Syvyys: 155 mm

Asennuslevy: Leveys: 160 mm
Korkeus: 275 mm

Oven avautumiskulma: 125°

Salpalukkojen määrä: 1

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE: 6,6 kg

EAN: 4028177567597

Tullitariffinimike: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Tuotekuvaus: HD-kotelo 220x350/437x155

Hyväksynät

Hyväksynät: UL + C-UL

Sertifikaatit: Kotelointiluokka
NA

Selitykset: Vaatimustenmukaisuusvakuutus