

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Hygienic Design Kompakti HD- kytkentäkaappi, yksiovinen – HD 1307.600

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Kompakti HD-kytkentäkaappi, yksiovinen – HD 1307.600

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Rakenne:	Katon kallistus 30° eteen
Materiaali:	Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Asennuslevy: Teräslevy Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely:	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 66 IP X9
Kotelointiluokka IP DIN 40 050-9:n mukaan:	IP 69K
Kotelointiluokka NEMA:	NEMA 13 NEMA 4X
IK-koodi:	IK08
Toimitus:	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Ovi upotetulla tiivisteellä Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy
Tuotemuutos:	Kesäkuusta 2020 eteenpäin yksiovisessa HD-kotelossa vastaavan kokoisen AX-kotelon asennuslevy.

Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs

Tuotekuvaus

Mitat: Leveys: 510 mm
Korkeus (edessä): 550 mm
Korkeus takana: 669 mm
Syvyys: 210 mm

Asennuslevy: Leveys: 450 mm
Korkeus: 475 mm

Oven avautumiskulma: 125°

Salpalukkojen määrä: 2

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE: 19,7 kg

EAN: 4028177567627

Tullitariffinimike: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Tuotekuvaus: HD-kotelo 510x550/669x210

Hyväksynät

Hyväksynät: UL + C-UL

Sertifikaatit: Kotelointiluokka
NA

Selitykset: Vaatimustenmukaisuusvakuutus