

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Hygienic Design Kompakti HD- kytkentäkaappi, yksiovinen – HD 1317.600

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Hygienic Design Kompakti HD-kytkentäkaappi, yksiovinen – HD 1317.600

Luotu: 03.03.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

<b>Rakenne:</b>	Katon kallistus 30° eteen
<b>Materiaali:</b>	Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Asennuslevy: Teräslevy Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
<b>Pintakäsittely:</b>	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Asennuslevy: Sinkitty Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
<b>Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:</b>	IP 66 IP X9
<b>Kotelointiluokka IP DIN 40 050-9:n mukaan:</b>	IP 69K
<b>Kotelointiluokka NEMA:</b>	NEMA 13 NEMA 4X
<b>IK-koodi:</b>	IK08
<b>Toimitus:</b>	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Ovi upotetulla tiivisteellä Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy
<b>Tuotemuutos:</b>	Kesäkuusta 2020 eteenpäin yksiovisessa HD-kotelossa vastaavan kokoisen AX-kotelon asennuslevy.

**Pohjamateriaali:** Ruostumaton teräs

## Tuotekuvaus

**Mitat:** Leveys: 810 mm  
Korkeus (edessä): 1250 mm  
Korkeus takana: 1421 mm  
Syvyys: 300 mm

**Asennuslevy:** Leveys: 745 mm  
Korkeus: 1175 mm

**Oven avautumiskulma:** 125°

**Salpalukkojen määrä:** 2

**Pakkausyksikkö:** 1 kpl

**Paino/VE:** 71 kg

**EAN:** 4028177567658

**Tullitariffinimike:** 94032080

**ETIM 7.0:** EC000261

**ETIM 6.0:** EC000261

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180101

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180101

**Tuotekuvaus:** HD-kotelo 810x1250/1421x300

## Hyväksynät

**Hyväksynät:** UL + C-UL

**Sertifikaatit:** Kotelointiluokka  
NA

**Selitykset:** Vaatimustenmukaisuusvakuutus