

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kattotuulettimet VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle – SK 3166.230

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kattotuulettimet VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle – SK 3166.230

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Hyödyt:	Yksinkertainen liitäntäteknikka C13 kylmälaiteliittimellä Energiätehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä Erittäin hiljainen ja soveltuu siksi toimistoympäristöön Kansainväliset hyväksynnät ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan
Käyttöalueet:	toimistoon
Toimintotapa:	Nopeudensäädöllä varustettu tuuletin sovittaa tehon optimaalisesti todellisen tarpeen mukaan
Materiaali:	Teräslevy, maalattu
Väri:	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 20
Toimitus:	1 tuuletinyksikkö Nopeudensäädin Johdotettu liitännävalmiiksi Sis. kiinnitystarvikkeet Asennus- ja pikakäyttöohje Ilman kattolevyä
Ohje:	Nopeudensäädin esiasetetulla ominaiskäyrällä (100 %, kun 35 °C) Radiaalituuletin

Tuotekuvaus

Versio: esiasennettu

Ilmamäärä (vapaa puhallus):	950 m ³ /h maks.: 1345 m ³ /h
Mitat:	Leveys: 470 mm Korkeus: 200 mm Syvyys: 470 mm
Lämpötilan säätö:	Nopeussäädetty tuuletin
Aukotus:	Syvyys: 410 mm
Lämpötila-alue:	Käyttö (ympäristö): +5 °C...+55 °C
Kylmäaine/jäähdytysaine:	Kylmäaine: R134a
Liitántäpa (sähköinen):	Pistokeliitántäinen riviliitin
Nimellisteho P_{eI}:	L 35 L 35, 50 Hz: 30 W L 35 L 35, 60 Hz: 30 W
Nimellisvirta maks.:	50 Hz:ssä: 0,3 A 60 Hz:ssä: 0,3 A
Sulakeautomaatti/lankasulake:	10 A
Kierrosluku:	100 %
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Energiatohokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35:	
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	10,6 kg
EAN:	4028177966277
Tullitariffinimike:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716

Hyväksynät

Selitykset:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
