

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Tuuletinmoduuli VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle – SK 5503.020

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tuuletinmoduuli VX:lle, VX IT:lle, TS:lle, TS IT:lle – SK 5503.020

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla.
Hyödyt:	Yksinkertainen liitântäteknikka C13 kylmälaiteliittimellä Energiatehokas kierrosluvun säätö esiasetetulla ominaiskäyrällä Kansainväliset hyväksynyt ja käyttöjännitteen valinta kohdemaan sähköverkon mukaan
Materiaali:	Teräslevy, maalattu
Väri:	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 20
Toimitus:	1 tuuletinyksikkö 2 tuuletinta Johdotettu liitântävalmiiksi Sis. kiinnitystarvikkeet Asennus- ja pikakäyttöohje
Ohje:	Laajennettavissa enintään 6 lisätuulettimella

Tuotekuvaus

Versio:	esiasennettu
Ilmamäärä (vapaa puhallus):	280 m ³ /h maks.: 400 m ³ /h
Mitat:	Leveys: 550 mm

Korkeus: 42 mm
Syvyys: 340 mm

Aukotus:	Syvyys: 260 mm
Lämpötila-alue:	Käyttö (ympäristö): +5 °C...+55 °C
Nimellisteho P_{eI}:	34 W
Nimellisvirta maks.:	50 Hz:ssä: 0,34 A 60 Hz:ssä: 0,34 A
Sulakeautomaatti/lankasulake:	10 A
Melutaso:	46 dB(A)
Rakenne:	Ilman kattolevyä
Kierrosluku:	100 %
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	3,8 kg
EAN:	4028177966246
Tullitariffinimike:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716

Hyväksynät

Selitykset: Vaatimustenmukaisuusvakuutus