

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Seinäkotelo AX IT 19":n profiilikiskoilla, syvyyssäätö – AX IT 7643.350

päivämäärä : 3.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Seinäkotelo AX IT 19":n profiilikiskoilla, syvyys säätö – AX IT 7643.350

Luotu: 03.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	AX-pohjainen IT-seinäkotelo, korkea suojausluokka, teollisuuskäyttöön.
Hyödyt:	<p>Kokonaan esiasennettu IT-kotelo heti tapahtuvaan 19":n IT-komponenttien asennukseen syvyydeltään säädettävien profiilikiskojen ansiosta</p> <p>Kauttaaltaan kiinni hitsattu kotelorakenne varmistaa komponenttien parhaan mahdollisen suojan, IP 66:een asti</p> <p>Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle</p> <p>Suurin käytettävissä oleva sisätilavuus, kun rakenne on erittäin kompakti</p> <p>Yksilölliset sisärakenteet</p> <p>Mahdollisimman suuri pohjan laippalevy suurentaa kaapelinläpiviennille tarkoitettua tilaa jopa 33 %</p> <p>Kätevä kaapeliläpivienti alhaalta integroidun harjaslaipan sisältävän laippalevyn kautta</p>
Käyttöalueet:	<p>IT-kotelo teollisuuskäyttöön</p> <p>Turvallinen, suojattu IT:n integrointi suoraan tuotantolaitoksen prosessiin</p>
Asennusmahdollisuudet:	<p>Esiasennettu asennuskiinnitin ml. C-profiilikisko kaapelien kiinnitykseen</p> <p>Asennuskiinnitin keskimmäisen maadoituskiskon asennukseen</p> <p>Asennuskiinnitin 19":n pistorasiakiskon asennukseen</p>
Materiaali:	Teräslevy
Pintakäsittely:	<p>Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus</p> <p>Sisäpuoli: sinkitty</p>
Perusväri:	RAL 7035
Väri:	RAL 7035
Kotelointiluokka IP	IP 10 (eri pyynnöstä IP 66 asti)

IEC 60 529:n mukaan: IP 66:een asti (kuten valittu laippalevy)

Toimitus: Esiasennettu IT-kotelo saranoidulla ovella, kauttaaltaan umpinainen
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Laippalevy harjaslaipalla
19" profiilikisko edessä, syvyys säädettävissä 25 mm välein, asennettu neljään sisäasennuskiskoon
Kiinnityskulma
C-profiilikisko, asennettu takaseinään

Ohje: Erillistilauksena saatavana myös UL-hyväksytty versio

Pohjamateriaali: Teräslevy

Tuotekuvaus

Mitat: Leveys: 600 mm
Korkeus: 600 mm
Syvyys: 350 mm

Asennuskorkeus komponenteille: 12 U

Asennussyvyys: 278 mm

Oven saranointi: oikealla, vaihdettavissa vasemmalle

Salpalukkojen määrä: 2

Lukituksen rakenne: Salpa ja 3 mm kaksoislukitusarja

Lukkojen määrä: 2

Laippalevy, koko: 7

Laippalevy, määrä: 1

Pakkausyksikkö: 1 kpl

Paino/VE: 23,42 kg

EAN: 4028177942400

Tullitariffinimike: 94032080

ETIM 7.0: EC002500

ETIM 6.0: EC002500

eCl@ss 8.0/8.1: 27180208

eCI@ss 6.0/6.1:	27180208
Tuotekuvaus:	AX IT wall-mounted IT distributor, 12 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x600x350 mm (AX 1360), Pre-assembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction
Hyväksynät	
Sertifikaatit:	NA
Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus