



LAATUANTENNI OY

Koaksiaalikaaapelit

KÄYTTÖTARKOITUS JA VETOPITUUDET

WWW.LAATUANTENNI.FI



LAATUANTENNI OY

Antennitekniikkaa ammattilaisille

Ulkoasennus ja maakaapelit PE ulkovaipalla

CPR luokka **Fca**. PE-vaippaista kaapelia saa tuoda sisätilaan max. 5 metriä.

Snro	Tyyppi	Käyttötarkoitus ja vetopituus
0232334	AL113 PE A	Ulkoasennuskaapeli. Vetopituus 1- 30 m. Kelapituus 100 m
0232371	AL117 PE A	Maakaapeli. Vetopituus 30 – 80 m. Kelapituus 500 m
0232368	AL117 PE A	Maakaapeli. Vetopituus 30 – 80 m. Kelapituus 250 m
0232179	CU117 PE A+	Maakaapeli. Vetopituus 30 – 80 m. Kelapituus 500 m
0232172	CU117 PE A+	Maakaapeli. Vetopituus 30 – 80 m. Kelapituus 250 m
0232391	27/115FC	Maakaapeli. Vetopituus 80 – 150 m. Kelapituus 500 m



Sisäasennuskaapelit PVC ulkovaipalla

CPR luokka **Eca**. Huoneiston sisäisiin kaapelointeihin.

Snro	Tyyppi	Käyttötarkoitus ja vetopituus
0232311	AL102 PVC A/250	Sisäasennus/huoneistokaapeli. Vetopituus 1-30 m. Kelapituus 250 m.
0232331	AL113 PVC A /250	Sisäasennus/huoneistokaapeli. Vetopituus 1-40 m. Kelapituus 250 m.
0232332	AL113 PVC A /500	Sisäasennus/huoneistokaapeli. Vetopituus 1-40 m. Kelapituus 500 m.
0232320	AL112 PVC A+/100	Sisäasennus/huoneistokaapeli. Vetopituus 1-30 m. Kelapituus 100 m.
0232321	AL112 PVC A+/250	Sisäasennus/huoneistokaapeli. Vetopituus 1-30 m. Kelapituus 250 m.
0232322	AL112 PVC A+/500	Sisäasennus/huoneistokaapeli. Vetopituus 1-30 m. Kelapituus 500 m.



Nousukaapeli HFFR ulkovaipalla

CPR luokka **Dca, s2-d2-a1**. HF-nousukaapeli, asennettava EI30 palosuojakoteloon.

Snro	Tyyppi	Käyttötarkoitus ja vetopituus
0232393	27/115 ZH	HF-Nousukaapeli. Vetopituus 80-150 m. Kelapituus 500 m.



Nousukaapeli HFFR ulkovaipalla

CPR luokka **Dca, s2-d1-a1**. HF-nousukaapeli, asennettava EI30 palosuojakoteloon.

Snro	Tyyppi	Käyttötarkoitus ja vetopituus
0232374	HQ 163 HFFR	HF-Nousukaapeli. Vetopituus 30-80 m. Kelapituus 500 m.
0232372	HQ 163 HFFR	HF-Nousukaapeli. Vetopituus 30-80 m. Kelapituus 250 m.



Sisäasennus/nousukaapelit HFFR ulkovaipalla

CPR luokka **Cca, s1-d1-a1**. Huoneiston sisäisiin kaapelointeihin ja lyhyisiin nousuihin koteloimattomana.

Snro	Tyyppi	Käyttötarkoitus ja vetopituus
0232356	HD 103 HFFR	HF-Nousukaapeli. Vetopituus 1-30 m. Kelapituus 250 m.
0232357	HD 103 HFFR	HF-Nousukaapeli. Vetopituus 1-30 m. Kelapituus 500 m.
0232366	HD 113 HFFR	HF-Nousukaapeli. Vetopituus 1-40 m. Kelapituus 250 m.
0232367	HD 113 HFFR	HF-Nousukaapeli. Vetopituus 1-40 m. Kelapituus 500 m.



Nousukaapeli HFFR ulkovaipalla

CPR luokka **B2ca, s1-d1-a2**. Lääkintätiloihin ja nousuihin koteloimattomana.

Snro	Tyyppi	Käyttötarkoitus ja vetopituus
0232369	HD 163 HFFR	HF-Nousukaapeli. Vetopituus 30-80 m. Kelapituus 500 m.
0232363	HD 163 HFFR	HF-Nousukaapeli. Vetopituus 30-80 m. Kelapituus 250 m.



50 Ω KOAKSIAALIKAAPELI HFFR ulkovaipalla

CPR luokka **Dca**. Väestönsuojatilan passiivitoistimen antennikaapeli.

Snro	Tyyppi	Käyttötarkoitus ja vetopituus
0232306	WLC 400 HFFR	50 Ω Vss tilan passiivitoistimen antennikaapeli. Vetopituus 1-30 m. Kelapituus 250 m.



Liitinvastaavuustaulukko

Kaapelit

[illegible]

Työkaluja

LDT EUR / 75 415 82

Kaapelikuorija / Cable stripper - AL102, AL112, AL113, HD103/113, Tellu 13, RP65, DG61



LDT EUR / 75 415 82

SDT 11PB / 75 415 80

Kaapelikuorija / Cable stripper - AL 117, 118, CU 117, HD/HQ 163, RG11



COMP TOOL RG11-N / 75 415 19

COMP TOOL CX3 / 75 415 20

Kompressiotyökalu / Compression tool - CX3- sarjan kompressioliittimelle, F, IEC ja BNC



COMP TOOL CX3 / 75 415 20

COMP TOOL RG11-N / 75 415 19

Kompressiotyökalu / Compression tool - Kompressioliittimille: QM RG8 10.3, RG11 QM 10.5 ja 11.3



SDT 11PB / 75 415 80