


PUSSISUODATTIMET

KS

FP Filter Partner Oy



KÄYTTÖKOhteet

Ilmankäsittelylaitteet

TUOTETIEDOT

- Aerodynaaminen Hi-Tech profiili vähentää lähtöilman turbulenssia
- Kartiomaiset ommellut taskut
- Matala painehäviö
- Matala energiankulutus
- (SECURE) Testattu elintarvikekosketukselle standardin CE 1935/2004 mukaisesti
- Sertifioitu mikrobien kehitykseen (ISO 846-VD 6022)
- Tehokkuus EN779: M5-F8
- Materiaali: Synteettinen
- Runko: Muovi (tilauksesta saatavilla myös metallirunkoisena)
- Loppupainehäviö: 450 Pa
- ECO suositeltu loppupainehäviö: 250 Pa
- Maksimi T° jatkuvassa käytössä: 70°C
- Ilmankosteus: 100% RH

Tuotekoodi
Leveys A (mm)
Korkeus B (mm)
Syvyys C (mm)
Taskumäärä
Suodatusala (m²)
Ilmamäärä (m³/h)
Alkupainehäviö P (Pa)
Energiankulutus*
Energialuokka**

ePM10 60% ISO 16890 - (M5)

KS50-6/600/08	592	592	600	8	5,70	3400 / 40	821	D
KS50-6/600/06	592	592	500	6	4,30	3400 / 45	1458	E
KS50-6/500/06	592	592	600	6	3,60	3400 / 53	-	-
KS50-6/360/06	592	592	360	6	2,86	3400 / 67	-	-

ePM10 70% ISO 16890 - (M6)

KS65-6/600/08	592	592	600	8	5,70	3400 / 50	-	-
KS65-5/600/06	490	592	600	6	4,30	2800 / 50	-	-
KS65-3/600/04	287	592	600	4	2,80	1700 / 50	-	-
KS65-6/600/06	592	592	600	6	4,30	3400 / 54	-	-
KS65-6/600/05	490	592	600	5	3,60	2800 / 54	-	-
KS65-3/600/03	287	592	600	3	2,10	1700 / 54	-	-
KS65-6/500/08	592	592	500	8	4,70	3400 / 63	-	-
KS65-5/500/06	490	592	500	6	3,60	2800 / 63	-	-
KS65-3/500/04	287	592	500	4	2,40	1700 / 63	-	-
KS65-6/380/08	592	592	380	8	3,60	3400 / 58	-	-
KS65-5/380/06	490	592	380	6	2,60	2700 / 58	-	-
KS65-3/380/04	287	592	380	4	1,70	1700 / 58	-	-
KS65-6/380/06	592	592	380	6	2,70	3400 / 72	-	-
KS65-5/380/05	490	592	380	5	2,20	2800 / 72	-	-
KS65-3/380/03	287	592	380	3	1,30	1700 / 72	-	-

ePM2,5 70% ISO 16890 - (F7)

KS85-6/600/08	592	592	600	8	5,70	3400 / 103	1555	D
KS85-5/600/06	490	592	600	6	4,30	2800 / 103	-	-
KS85-3/600/04	287	592	600	4	2,80	1700 / 103	-	-
KS85-6/500/08	592	592	500	8	4,70	3400 / 115	1994	D
KS85-5/500/06	490	592	500	6	3,60	2800 / 115	-	-
KS85-3/500/04	287	592	500	4	2,40	1700 / 115	-	-

ePM1 70% ISO 16890 - (F8)

KS95-6/600/08	592	592	600	8	5,70	2000 / 86	-	-
KS95-5/600/06	490	592	600	6	4,30	1650 / 86	-	-
KS95-3/600/04	287	592	600	4	2,80	1000 / 86	-	-
KS95-6/500/08	592	592	500	8	4,70	2000 / 106	-	-
KS95-5/500/06	490	592	500	6	3,60	1650 / 106	-	-
KS95-3/500/04	287	592	500	4	2,40	1000 / 106	-	-

* Energiankulutus, kWh/vuosi: Laskettu Euroventin 4/21-2018 ohjeistuksen mukaisesti

** Energialuokitus: Euroventin RS 4/C/001-2019



Laske suodatuskustannuksia valitsemalla "K" -sarjan Pussisuodattimet, jotka tarjoavat 2 suodatusastetta yhdessä suodattimessa.