



PUSSISUODATTIMET

NW

FP Filter Partner Oy

A+



KÄYTTÖKOhteet

Ilmankäsittelylaitteet

TUOTETIEDOT

- Matala painehäviö
- Erinomainen pölynsidontakyky
- Itsekantavat hitsatut taskut
- Runko: Muovi (saatavilla myös tilauksesta metallirunkoisena)
- Helppo asentaa
- Testattu elintarvike kosketukselle standardin CE 1935/2004 mukaisesti
- Tehokkuus EN779: F7/F9
- Materiaali: Nanowave
- Loppupainehäviö 250 Pa
- Maksimi T° jatkuvassa käytössä: 80°C
- Ilmankosteus: 100% RH

Tuotekoodi	Leveys A (mm)	Korkeus B (mm)	Syvyys C (mm)	Taskumäärä	Pinta-ala (m²)	Todellinen suodatusala (m²)	Ilmanäärä (m³/h)/ Alkupainehäviö P (Pa)	Energiankulutus*	Energialuokka**
ePM10 55% ISO 16890 - (M5)									
NW65-6/535/10	592	592	535	10	6,30	15,75	3400 / 51	631	B
NW65-6/535/08	592	592	535	8	5,10	12,75	3400 / 50	650	B
NW65-6/635/10	592	592	635	10	7,5	18,75	3400 / 47	582	B
NW65-6/635/08	592	592	635	8	6,0	15	3400 / 47	590	B
ePM1 60% ISO 16890 - (F7)									
NW80-6/360/06	592	592	360	6	2,5	6,25	3400 / 182	>2050	E
NW80-5/360/05	490	592	360	5	2,1	5,25	2800 / 182	-	-
NW80-3/360/03	287	592	360	3	1,3	3,25	1700 / 182	-	-
NW80-6/360/08	592	592	360	8	3,4	8,5	3400 / 162	>2050	E
NW80-5/360/06	490	592	360	6	2,6	6,5	2800 / 162	-	-
NW80-3/360/04	287	592	360	4	1,7	4,25	1700 / 162	-	-
NW80-6/360/10	592	592	360	10	4,3	10,75	3400 / 133	2251	E
NW80-5/360/08	490	592	360	8	3,4	8,5	2800 / 133	-	-
NW80-3/360/05	287	592	360	5	2,1	5,25	1700 / 133	-	-
NW80-6/450/06	592	592	450	6	3,2	8	3400 / 144	>2050	E
NW80-5/450/05	490	592	450	5	2,7	6,75	2800 / 144	-	-
NW80-3/450/03	287	592	450	3	1,6	4	1700 / 144	-	-
NW80-6/450/08	592	592	450	8	4,3	10,75	3400 / 122	1978	D
NW80-5/450/06	490	592	450	6	3,2	8	2800 / 122	-	-
NW80-3/450/03	287	592	450	3	2,1	5,25	1700 / 122	-	-
NW80-6/450/10	592	592	450	10	5,3	13,25	3400 / 108	1596	D
NW80-5/450/08	490	592	450	8	4,3	10,75	2800 / 108	-	-
NW80-3/450/05	287	592	450	5	2,7	6,75	1700 / 108	-	-
NW80-6/535/10	592	592	535	10	6,30	15,75	3400 / 100	1396	C
NW80-6/580/06	592	592	580	6	4,1	10,25	3400 / 113	1778	D
NW80-5/580/05	490	592	580	5	3	7,5	2800 / 113	-	-
NW80-3/580/03	287	592	580	3	2	5	1700 / 113	-	-
NW80-6/580/08	592	592	580	8	5,5	13,75	3400 / 102	1496	D
NW80-5/580/06	490	592	580	6	4,6	11,5	2800 / 102	-	-
NW80-3/580/04	287	592	580	4	2,75	6,9	1700 / 102	-	-
NW80-6/580/10	592	592	580	10	6,9	17,25	3400 / 90	1202	C
NW80-5/580/08	490	592	580	8	6	15	2800 / 90	-	-
NW80-3/580/05	287	592	580	5	3,5	8,75	1700 / 90	-	-
NW80-6/635/10	592	592	635	10	7,5	18,75	3400 / 92	1047	B
NW80-6/635/08	592	592	635	8	6,0	15	3400 /	1295	C

* Energiankulutus, kWh/vuosi: Laskettu Euroventin 4/21-2014 -ohjeistuksen mukaisesti

** Energialuokitus: Euroventin RS 4/C/001-2019 mukaisesti

PUSSISUODATTIMET

NW

Tuotekoodi	Leveys A (mm)	Korkeus B (mm)	Syvyys C (mm)	Taskumäärä	Suodatusala (m ²)	Suodatusala (m ²)	Ilmamäärä (m ³ /h) Alkupainehäviö P (Pa)	Energiankulutus*	Energialuokka**
ePM1 60% ISO 16890 - (F7)									
NW85-6/360/06	592	592	360	6	2,5	6,25	3400 / 167	>2050	E
NW85-5/360/05	490	592	360	5	2,1	5,25	2800 / 167	-	-
NW85-3/360/03	287	592	360	3	1,3	3,25	1700 / 167	-	-
NW85-6/360/10	592	592	360	10	4,3	10,75	3400 / 108	1514	D
NW85-5/360/08	490	592	360	8	3,4	8,5	2800 / 108	-	-
NW85-3/360/05	287	592	360	5	2,1	5,25	1700 / 108	-	-
NW85-6/450/06	592	592	360	6	3,2	8	3400 / 133	1964	D
NW85-5/450/05	490	592	360	5	2,7	6,75	2800 / 133	-	-
NW85-3/450/03	287	592	360	3	1,6	4	1700 / 133	-	-
NW85-6/450/08	592	592	450	8	4,3	10,75	3400 / 105	1429	C
NW85-5/450/06	490	592	450	6	3,2	8	2800 / 105	-	-
NW85-3/450/03	287	592	450	3	2,1	5,25	1700 / 105	-	-
NW85-6/450/10	592	592	450	10	5,3	13,25	3400 / 94	1248	C
NW85-5/450/08	490	592	450	8	4,3	10,75	2800 / 94	-	-
NW85-3/450/05	287	592	450	5	2,7	6,75	1700 / 94	-	-
NW85-6/535/10	592	592	535	10	6,30	15,75	3400 / 74	946	A
NW85-6/535/08	592	592	535	8	5,10	12,75	3400 / 85	1254	C
NW85-6/580/06	592	592	580	6	4,1	10,25	3400 / 106	1444	C
NW85-5/580/05	490	592	580	5	3	7,5	2800 / 106	-	-
NW85-3/580/03	287	592	580	3	2	5	1700 / 106	-	-
NW85-6/580/08	592	592	580	8	5,5	13,75	3400 / 86	1087	B
NW85-5/580/06	490	592	580	6	4,6	11,5	2800 / 102	-	-
NW85-3/580/04	287	592	580	4	2,75	6,9	1700 / 102	-	-
NW85-6/580/10	592	592	580	10	6,9	17,25	3400 / 76	930	A
NW85-5/580/08	490	592	580	8	6	15	2800 / 76	-	-
NW85-3/580/05	287	592	580	5	3,5	8,75	1700 / 76	-	-
NW85-6/635/10	592	592	635	10	7,5	18,75	3400 / 74	950	A
NW85-6/635/08	592	592	635	8	6,0	15	3400 / 74	897	A
ePM1 70% ISO 16890 - (F7)									
NW95-6/360/06	592	592	360	6	2,5	6,25	3400 / 194	>2150	E
NW95-5/360/05	490	592	360	5	2,1	5,25	2800 / 194	-	-
NW95-3/360/03	287	592	360	3	1,3	3,25	1700 / 194	-	-
NW95-6/360/08	592	592	360	8	3,4	8,5	3400 / 150	2196	E
NW95-5/360/06	490	592	360	6	2,6	6,5	2800 / 150	-	-
NW95-3/360/04	287	592	360	4	1,7	4,25	1700 / 150	-	-
NW95-6/360/10	592	592	360	10	4,3	10,75	3400 / 125	1739	D
NW95-5/360/08	490	592	360	8	3,4	8,5	2800 / 125	-	-
NW95-3/360/05	287	592	360	5	2,1	5,25	1700 / 125	-	-
NW95-6/450/06	592	592	360	6	3,2	8	3400 / 155	2264	E
NW95-5/450/05	490	592	360	5	2,7	6,75	2800 / 155	-	-
NW95-3/450/03	287	592	360	3	1,6	4	1700 / 155	-	-
NW95-6/450/08	592	592	450	8	4,3	10,75	3400 / 117	1590	D
NW95-5/450/06	490	592	450	6	3,2	8	2800 / 117	-	-
NW95-3/450/03	287	592	450	3	2,1	5,25	1700 / 117	-	-

PUSSISUODATTIMET

NW

Tuotekoodi	Leveys A (mm)	Korkeus B (mm)	Syvyys C (mm)	Taskumäärä	Suodatusala (m²)	Suodatusala (m²)	Ilmanäärä (m³/h)	Alkupainehäviö P (Pa)	Energiankulutus*	Energialuokka**
ePM1 70% ISO 16890 - (F8)										
NW95-6/450/10	592	592	450	10	5,3	13,25	3400 / 105	1366	C	
NW95-5/450/08	490	592	450	8	4,3	10,75	2800 / 105	-	-	
NW95-3/450/05	287	592	450	5	2,7	6,75	1700 / 105	-	-	
NW95-6/535/10	592	592	535	10	6,3	15,75	3400 / 81	1056	A	
NW95-6/580/06	592	592	580	6	4,1	10,25	3400 / 117	1598	D	
NW95-5/580/05	490	592	580	5	3	7,5	2800 / 117	-	-	
NW95-3/580/03	287	592	580	3	2	5	1700 / 117	-	-	
NW95-6/580/08	592	592	580	8	5,5	13,75	3400 / 95	1214	B	
NW95-5/580/06	490	592	580	6	4,6	11,5	2800 / 95	-	-	
NW95-3/580/04	287	592	580	4	2,75	6,9	1700 / 95	-	-	
NW95-6/580/10	592	592	580	10	6,9	17,25	3400 / 86	1060	A	
NW95-5/580/08	490	592	580	8	6	15	2800 / 86	-	-	
NW95-3/580/05	287	592	580	5	3,5	8,75	1700 / 86	-	-	
NW95-6/635/10	592	592	635	10	7,50	18,75	3400 / 74	936	A+	
NW-956/635/08	592	592	635	8	6,0	15	3400 / 81	1067	A	
ePM1 90% ISO 16890 - (F9)										
NW98-6/360/08	592	592	360	8	3,4	8,5	3400 / 228	>2500	E	
NW98-5/360/06	490	592	360	6	2,6	6,5	2800 / 228	-	-	
NW98-3/360/04	287	592	360	4	1,7	4,25	1700 / 228	-	-	
NW98-6/360/10	592	592	360	10	4,3	10,75	3400 / 198	2616	E	
NW98-5/360/08	490	592	360	8	3,4	8,5	2800 / 198	-	-	
NW98-3/360/05	287	592	360	5	2,1	5,25	1700 / 198	-	-	
NW98-6/450/08	592	592	450	8	4,3	10,75	3400 / 182	2367	D	
NW98-5/450/06	490	592	450	6	3,2	8	2800 / 182	-	-	
NW98-3/450/03	287	592	450	3	2,1	5,25	1700 / 182	-	-	
NW98-6/450/10	592	592	450	10	5,3	13,25	3400 / 152	1912	D	
NW98-5/450/08	490	592	450	8	4,3	10,75	2800 / 152	-	-	
NW98-3/450/05	287	592	450	5	2,7	6,75	1700 / 152	-	-	
NW98-6/535/10	592	592	535	10	6,3	15,75	3400 / 147	1837	C	
NW98-6/535/08	592	592	535	8	5,10	12,75	3400 / 155	2001	D	
NW98-6/580/08	592	592	580	8	5,5	13,75	3400 / 146	1821	C	
NW98-5/580/06	490	592	580	6	4,6	11,5	2800 / 146	-	-	
NW98-3/580/04	287	592	580	4	2,75	6,9	1700 / 146	-	-	
NW98-6/580/10	592	592	580	10	6,9	17,25	3400 / 122	1493	B	
NW98-5/580/08	490	592	580	8	6	15	2800 / 122	-	-	
NW98-3/580/05	287	592	580	5	3,5	8,75	1700 / 122	-	-	
NW98-6/636/10	592	592	635	10	7,5	18,75	3400 / 118	1392	A	
NW98-6/635/08	592	592	635	8	6,0	15	3400 / 119	1397	A	



Energiansäästöön mestari (luokka A) ja pitkä käyttöikä.