

Tekninen tietolehti

Jakorasia A 6

Tuote-nro 2000005



Kotelointiluokka IP55, nimellisjännite 400 V, nimellispoikkipinta 2,5 ÷ mm², 6 läpivientiä kaapelin halkaisijoille 5-14 mm

4 läpivientiä kaapelin halkaisijoille 5-9 mm.

Painokansi.

Mitat: 80 x 43 x 36 mm

Vapaat sisämitat: 69 x 32 x 30 mm

10 rasialle 1 läpivientikärki





PE polyeteeni

Perustiedot

Tuotenro	2000005
Tyyppi	A 6 HF RW
Nimitys 1	Jakorasia
Koko	80x43x34
Väri	puhtaan- valkoinen
RAL-numero	9010
Raaka-aine	Polyeteeni
Raaka-ainelyhenne	PE
Pienin myyntiyksikkö	10,00 Kappale
Paino	2,56 kg/100 kpl

Tekniset tiedot



Pituus	80,00 mm
Leveys	43,00 mm
Korkeus	36,00 mm
Vapaat sisämitat	69x32x30 mm
Mitat PxLxK	80x43x36 mm
Mitta	80 x 43 x 36 mm
Toisiinsa liitettävät	☐
Läpivientien lukumäärä	10,00
Aihion tyyppi	Holkkiviviste
Aihion tyyppi	Kaap./putkias. ruuviliit. läpivienn.(kiert.)
Kotelon läpivientitapa	Aihiot
Mitoituspiirin eristysjännite Ui	690,00 V
Kalusteasennus	ilman
Kansi	ei väritön
Kannen kiinnitys	lukkautuva
Aihiot	6 läpivientiä kaapelin halkaisijoille 5 - 14 mm ja 4 läpivientiä kaapelin halkaisijoille 5 - 9 mm
Sisäänventi takaa	☐

Tekniset tiedot

Mallin räjähdysturvallisuus testattu	☐
paloapidättävä	paloapidättävä VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, koestuslämpötila 650°C
Muoto	nelikulmainen
Palonkestävyys (ETIM)	ilman
Ex-vyöhykkeelle	ilman
Ex-vyöhykkeelle, kaasu	ilman
Ex-vyöhykkeelle, pöly	ilman
Halogeenivapaa	☒
Johdon maksimipoikkileikkaus	2,50 mm ²
Suojattu	☐
Kannella	☒
Asennustapa	Seinä-/kattoasennus
Asennustapa	Seinä-/kattoasennus
Nimellispoikkileikkaus	2,50 mm ²
Nimellisjännite	690,00 V
Suojausluokka	IP55
voidaan sulkea lyijykeellä	☐
Käyttöalueen lämpötila	-5,00 - 45,00 °C
Läpinäkyvä kansi	☐
Säänkestävä	☐