

9W 25000h PEG BX

Led-putket

Usein loistelamput halutaan korvata paremman valon antavilla led-putkilla. Led-putkilla saavutetaan parempi valon laatu, energiatehokkuus ja erityisesti kylmien olosuhteiden valotehokkuus. Lamput ovat suoraan vaihdettavissa loistelamppujen tilalle mukana seuraavan led-sytyttimen kanssa. Lyhyet (59 cm ja 43,8 cm) led-putket eivät sovellu kahden lampun kytkentään yhden kuristimen kautta. Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, sen poistaminen parantaa tehokerrointa (Pf).

Perinteisen 15W T8-loisteputken tilalle opaali led-valoputki 9W 4000K G13 950lm 25000h 26x438mm, pahvipakkaus. Led-putken mukana toimitetaan ns. led-sytytin (oikosulkukytkin). Taajuus ~50/60Hz.



9W 25000h PEG BX			
SNRO	KOODI	KG	TUOTESARJA
4910409	A9LEAA	0.085	LED T8

9W 25000h PEG BX
EC001959

Asennus

Kotelointiluokka (IP)	Muu
-----------------------	-----

Rakenne

Rungon väri	Valkoinen
Energiatohokkuusluokka	F
Väri	Valkoinen

Himmennys ja ohjaus

Kauko-ohjaus	Ei
Himmennettävä	Ei
Kaukokäyttömahdollisuus	Ei

Valotekniset tiedot

Väriämpötila (min) (K)	4000
Valovirta (min) (lm)	950
Värintoistoindeksi	80-89
Valon väri EN 12464-1	Neutraali 3300-5300 K
Väriämpötila (max) (K)	4000
Valovirta (max) (lm)	950
Väritarkkuus (MacAdamin ellipsi)	SDCM6
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471	RG1

Elinikä ja suorituskyky

Mitat

Pituus (mm)	438
Halkaisija (mm)	26

Sähkötekniset tiedot

Jännitetyyppi	AC
Nimellisjännite (min) (V)	220
Nimellisjännite (max) (V)	240
Nimellisvirta (max) (mA)	80
Tehokerroin	0.5
Energiatohokkuusindeksi (EEI)	0.122