

Asennusohje

Huom! Lue tämä ohje huolella ennen valaisimen asennusta.

Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen.

Valtavalo Oy ei vastaa näiden ohjeiden vastaisesti tehtyjen asennustöiden aiheuttamista vahingoista.



Valtavalo LED-Teva slim avoin teollisuusvalaisin on tarkoitettu käytettäväksi Valtavalo LED-valoputkien kanssa. Valaisimeen voidaan asentaa 1-3 LED-valoputkea, jolloin valaistusta voidaan helposti lisätä tai vähentää valaistustarpeen muuttuessa. Valaisin on valmiiksi läpijohdotettu ja soveltuu 3-vaiheketjutukseen. Tätä varten valaisimen molemmissa päädyissä on 5-napainen riviliitin.

ASENNUS

- kattopintaan
 - valaisinkiskoon tai
 - ripustusasennuksena
1. Ennen asennusta varmista, että virta on katkaistu ja että asennusympäristö on esteetön.
 2. Irrota peitelevy, mikäli se on kiinnitetty valaisimen runkoon. Joissain tapauksissa, varsinkin suurissa toimituksissa, peitelevyt voidaan toimittaa myös valaisinrungoista irrallaan.
 3. Kiinnitä valaisin asennettavaan pintaan valitsemallasi kiinnitystavalla.
 4. Tee tarvittavat sähkökytkennät ja kytke maajohto peitelevyyn. Kiinnitä peitelevy paikoilleen.
 5. Kiinnitä Valtavalo LED-valoputket paikoilleen. Huomaa, että LED-valoputkien asennuksessa on noudatettava valoputkien omaa asennusohjetta.
 6. Kytke virta ja tarkista valaisimen toiminta.