

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Pienkotelo KX E-Box KX, teräslevy – KX 1554.000

päivämäärä : 31.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pienkotelo KX E-Box KX, teräslevy – KX 1554.000

Luotu: 31.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

| | |
|---|---|
| Kuvaus: | Maalattusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa. |
| Materiaali: | Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste |
| Pintakäsittely: | Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty |
| Väri: | RAL 7035 |
| Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: | IP 66 |
| Kotelointiluokka NEMA: | NEMA 1, 3R, 4, 12 |
| Type rating UL 50E:n mukaan: | Type 1, 3R, 4, 12 |
| IK-koodi: | IK08 |
| Toimitus: | Kotelo ja ovi Asennuslevy Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat |
| Pohjamateriaali: | Teräslevy |

Tuotekuvaus

| | |
|---------------|----------------|
| Mitat: | Leveys: 200 mm |
|---------------|----------------|

Korkeus: 300 mm
Syvyys: 120 mm

| | |
|----------------------------|---|
| Materiaalipaksuus: | Kotelo: 1,25 mm ovi: 1,25 mm Asennuslevy: 2 mm |
| Asennuslevy: | Leveys: 175 mm Korkeus: 285 mm |
| Lukkojen määrä: | 1 |
| Pakkausyksikkö: | 1 kpl |
| Paino/VE: | 3,63 kg |
| EAN: | 4028177816565 |
| Tullitariffinimike: | 94032080 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Tuotekuvaus: | KXE-Box, WHD: 200x300x120 mm, sheet steel, with mounting plate, with door |
| Hyväksynät | |
| Hyväksynät: | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL |
| Sertifikaatit: | Certificate of manufacturer according to RMRS Kotelointiluokka |
| Selitykset: | Vaatimustenmukaisuusvakuutus |