

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Pienkotelo KX E-Box KX, teräslevy – KX 1578.000

päivämäärä : 31.3.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Pienkotelo KX E-Box KX, teräslevy – KX 1578.000

Luotu: 31.03.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus:	Maalattusta teräksestä valmistettu KX E-Box tarjoaa asennusmukavuutta ja joustavaa lukkojärjestelmien valintaa.
Materiaali:	Kotelo: teräslevy Ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahdotiiviste
Pintakäsittely:	Kotelo ja ovi: Pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus Asennuslevy: Sinkitty
Väri:	RAL 7035
Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 66
Kotelointiluokka NEMA:	NEMA 1, 3R, 4, 12
Type rating UL 50E:n mukaan:	Type 1, 3R, 4, 12
IK-koodi:	IK08
Toimitus:	Kotelo ja ovi Asennuslevy Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä 180° saranat
Pohjamateriaali:	Teräslevy

Tuotekuvaus

Mitat:	Leveys: 300 mm
---------------	----------------

Korkeus: 600 mm
Syvyys: 155 mm

Materiaalipaksuus:	Kotelo: 1,25 mm ovi: 1,25 mm Asennuslevy: 2 mm
Asennuslevy:	Leveys: 275 mm Korkeus: 585 mm
Lukkojen määrä:	2
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	10,3 kg
EAN:	4028177816640
Tullitariffinimike:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Tuotekuvaus:	KXE-Box, WHD: 300x600x155 mm, sheet steel, with mounting plate, with door
Hyväksynät	
Hyväksynät:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikaatit:	Certificate of manufacturer according to RMRS Kotelointiluokka
Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus