

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Järjestelmävalaisin LED – SZ 2500.100

päivämäärä : 1.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Järjestelmävalaisin LED – SZ 2500.100

Luotu: 01.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Rakenne: ilman pistorasiaa

Hyödyt: Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa
Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys
Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin

Varustus: ilman pistorasiaa

Materiaali: Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini
Valaisimen kupu: Polykarbonaatti (halogeeniton)
Valaisimen päät: PC-ABS (halogeeniton)

Väri: Kotelo: RAL 7016

Koteloiluokka IP IEC 60 529:n mukaan: IP 20

Toimitus: Sis. Kiinnitysruuvit

Ohje: Liitântätarvikkeet tilattava erikseen

Tuotekuvaus

Mitat: Leveys: 262 mm
Korkeus: 55 mm
Syvyys: 23 mm

Nimelliskäyttöjännite: 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Asennusmahdollisuudet: Asennettaessa AX-kytkentäkaappeihin tarvitaan AX-kisko sisärakenteita varten ja

asennuskiinnitin

Käyttölämpötila:	Käyttö (ympäristö): -20 °C...+55 °C
Nimellisteho:	5 W
Valovirta:	400 lm
Valon väri:	4 000 K (neutraali valkoinen)
Suojausluokka:	II (suojaeristetty)
Liitäntämahdollisuudet:	Virransyöttö, 2-vaiheinen Läp johdotus, 2-vaiheinen Ovikytkin
Valaisimen asennustapa:	Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	0,29 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0
EAN:	4028177806931
Tullitariffinimike:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Tuotekuvaus:	SZ System Light LED, 400 Lumen, L: 262 mm, 100-240 V
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CCC ENEC
Sertifikaatit:	EAC
Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus

