

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Järjestelmävalaisin LED US-rakenne – SZ 2500.104

päivämäärä : 1.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Järjestelmävalaisin LED US-rakenne – SZ 2500.104

Luotu: 01.04.2022 päälle [www.rittal.com/fi-fi](http://www.rittal.com/fi-fi)



## Tuotekuvaus

**Rakenne:** ilman pistorasiaa

**Hyödyt:** Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa  
Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys  
Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin

**Varustus:** ilman pistorasiaa

**Materiaali:** Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini  
Valaisimen kupu: Polykarbonaatti (halogeeniton)  
Valaisimen päät: PC-ABS (halogeeniton)

**Väri:** Kotelo: RAL 7016

**Kotelointiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:** IP 20

**Toimitus:** Sis. Kiinnitysruuvit

**Ohje:** Liitântätarvikkeet tilattava erikseen

## Tuotekuvaus

**Mitat:** Leveys: 262 mm  
Korkeus: 55 mm  
Syvyys: 23 mm

**Nimelliskäyttöjännite:** 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Asennusmahdollisuudet:** Asennettaessa AX-kytkentäkaappeihin tarvitaan AX-kisko sisärakenteita varten ja

asennuskiinnitin

<b>Käyttölämpötila:</b>	Käyttö (ympäristö): -20 °C...+55 °C
<b>Nimellisteho:</b>	5 W
<b>Valovirta:</b>	400 lm
<b>Valon väri:</b>	4 000 K (neutraali valkoinen)
<b>Suojausluokka:</b>	II (suojaeristetty)
<b>Liitäntämahdollisuudet:</b>	Virransyöttö, 2-vaiheinen Läp johdotus, 2-vaiheinen Ovikytkin
<b>Valaisimen asennustapa:</b>	Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys Magneettikiinnitys (lisävaruste)
<b>Pakkausyksikkö:</b>	1 kpl
<b>Paino/VE:</b>	0,3 kg
<b>Kuparimäärä (kg/kappale):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177920538
<b>Tullitariffinimike:</b>	94054099
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000321
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000321
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189241
<b>Tuotekuvaus:</b>	SZ System Light LED, 400 Lumen, L: 262 mm, 100-240 V
<b>Hyväksynät</b>	
<b>Hyväksynät:</b>	CCC UL + C-UL
<b>Selitykset:</b>	Vaatimustenmukaisuusvakuutus