

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Järjestelmävalaisin LED US-rakenne – SZ 2500.114

päivämäärä : 1.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Järjestelmävalaisin LED US-rakenne – SZ 2500.114

Luotu: 01.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Rakenne:	ilman pistorasiaa
Hyödyt:	Ihanteellinen valaistus koko kytkentäkaapissa Valittavissa klipsi-, ruuvi- tai magneettikiinnitys Sopiva varustus kaikkiin käyttötarkoituksiin
Varustus:	ilman pistorasiaa
Materiaali:	Valaisimen runko: suulakepuristettu alumiini Valaisimen kupu: Polykarbonaatti (halogeeniton) Valaisimen päät: PC-ABS (halogeeniton)
Väri:	Kotelo: RAL 7016
Koteloiluokka IP IEC 60 529:n mukaan:	IP 20
Toimitus:	Sis. Kiinnitysruuvit
Ohje:	Liitântätarvikkeet tilattava erikseen

Tuotekuvaus

Mitat:	Leveys: 337 mm Korkeus: 55 mm Syvyys: 23 mm
Nimelliskäyttöjännite:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Asennusmahdollisuudet:	Asennettaessa AX-kytkentäkaappeihin tarvitaan AX-kisko sisärakenteita varten ja

asennuskiinnitin
Suoraan kaappiprofiiliin, jossa on 25 mm:n rasterijako

Käyttölämpötila:	Käyttö (ympäristö): -20 °C...+55 °C
Nimellisteho:	7 W
Valovirta:	600 lm
Valon väri:	4 000 K (neutraali valkoinen)
Suojausluokka:	II (suojaeristetty)
Liitäntämahdollisuudet:	Virransyöttö, 2-vaiheinen Läpijohdotus, 2-vaiheinen Ovikytkin
Valaisimen asennustapa:	Ruuvikiinnitys Klipsikiinnitys Magneettikiinnitys (lisävaruste)
Pakkausyksikkö:	1 kpl
Paino/VE:	0,36 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0
EAN:	4028177920545
Tullitariffinimike:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Tuotekuvaus:	SZ System Light LED, 600 Lumen, L: 337 mm, 100-240 V
Hyväksynät	
Hyväksynät:	CCC UL + C-UL
Selitykset:	Vaatimustenmukaisuusvakuutus

