

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, TS- SE- PC- IW-, AX- kaappeihin – VX 8619.730

päivämäärä : 6.4.2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Järjestelmäkisko 14 x 39 mm VX-, TS- SE- PC- IW-, AX-kaappeihin – VX 8619.730

Luotu: 06.04.2022 päälle www.rittal.com/fi-fi



Tuotekuvaus

Kuvaus: Kaapelikourujen, kaapeliletkun pidikkeiden, ovasennusten ym. kiinnittämiseen.

Materiaali: Teräslevy

Pintakäsittely: Sinkitty

Asennusohje: Asennus ilman porauksia mahdollista vain AX-sisäasennuskiskojen kanssa
Asennus ruostumattomaan AX-malliin vain oven reikälistojen kanssa

Toimitus: Sis. kiinnitystarvikkeet

Ohje: Omien komponenttien kiinnittämiseksi asennuskiskoihin tarvitaan peltiruuveja tai itsekierteittäviä M5-ruuveja

Tuotekuvaus

Sopii:: Kaappityyppi: VX
Kaappityyppi: TS
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: AX
Kaappityyppi: AX tankolukolla
Leveys/korkeus/syvyys: 800 mm

Asennusmahdollisuudet: VX-, TS-, SE-, PC-, IW-kaapeissa ovikehykseen
Keskenään samanlaisiin järjestelmäkiskoihin
Teräslevystä tehdyn AX:n kotelo-oveen, kun lukko-oveessa on 3 pisteen lukitusjärjestelmä
Ruostumattomasta teräksestä tehdyn AX:n kotelo-oveen tai lukko-oveen vain yhdessä oven reikälistan kanssa
Muovisen AX:n oven kiinnityspisteisiin

Sopii ovileveyksille:	800 mm
Kiinnityskohtien etäisyys:	675 mm
Pakkausyksikkö:	4 kpl
Paino/VE:	1,6 kg
Kuparimäärä (kg/kappale):	0
EAN:	4028177924666
Tullitariffinimike:	73269098
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	23159101
Tuotekuvaus:	VX-järjestelmä/kisko 14x39mm, kun oven leveys:800mm