

## **FloMix itsetasoittuva asfaltin korjaus**

- Flomix sopii reikien, kuoppien ja halkeamien korjaukseen asfaltti-, betoni-, kivi- ym. kiinteissä pinnoissa.
- Tarkoitettu nimenomaan pintojen nopeaan ja vaivattomaan korjaukseen.
- Voidaan käyttää myös kiinnitysmassana liikennemerkkien, pylväiden ja viemäreiden upotuksissa.
- Kovetuttuaan erittäin luja.

**KÄYTTÖOHJE:** Poista korjattavasta kohteesta irtonainen aines ja varmista varmista. Että kohde on kuiva, sileät pinnat karhennetaan. FloMix ei läpäise vettä, on kutistumaton ja elastinen. Korjaus on valmis liikenteelle jopa alle tunnissa +24°C. Katso loput tiedot asennusohjeista.

Käytettävä suojakäsineitä ja suojalaseja.

### **VARASTOINTI:**

Varastoidaan lämpimässä ennen käyttöä.

### **TEKNISET TIEDOT**

Väri                      Musta  
Puristuslujuus        733 kg/cm<sup>2</sup>  
Riittäisyys    esim. 25m 2 x 2 cm halkeamaa.

**TUOTENUMERO:**    W-FLO5

SAP ASP801

LVI 3188620

