

# Fresh

## Kanavapuhallin TF100

Art. Nr 430102  
LVI-nro 8013231  
Snro 8502508



• **Kompakti muoto ja koko** • **Suuri kapasiteetti** • **Kolme nopeutta** • **Irrotettavissa puhdistusta varten** • **Helppo käyttää ja huoltaa**

- **Kompakti muoto ja koko**
- **Suuri kapasiteetti**
- **Kolme nopeutta**
- **Irrotettavissa puhdistusta varten**
- **Helppo käyttää ja huoltaa**

**TF100 kanavapuhallin sopii sekä tulo- että poistoilmaan ja se voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan.**

### Toiminnot

B

### Tekniset tiedot

Sijointus	Kanavapuhallin
Max. ilmanpaine (Pa)	200
Vapaapuhallus (m <sup>3</sup> /h)	0
Äänitaso (3 m) - dB(A)	21, 24, och 27
Virrankulutus (W)	0
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP 44
Tuotteen leveys (mm)	298
Tuotteen korkeus (mm)	230
Tuotteen syvyys (mm)	175
Materiaali	Muovi
Etim koodi	EC001148

## Kuvaus

Puhaltimeen on merkitty nuoli, joka kertoo ilmavirran kulkusuunnan. TF-puhaltimessa on kolme säädettävää nopeutta, joita voidaan säätää esimerkiksi huonetermostaatin avulla.

### Kuvaus / käyttö

Irrotettava aksiaalipuhallin takaa suoran ja tehokkaan ilmavirtauksen ilmanvaihtokanavassa. Tuuletin on helppo puhdistaa avattavan tuulettimen alustan ansiosta kanavan sisällä. Puhallin sopii sekä tulo- että poistoilman käyttöön ja se voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan.

**HUOM!** Puhallinta ei saa käyttää jos takka tai leivinuuni on käytössä, eikä räjähdysriskin aineen ollessa kanavien lähetyillä. Tuloilma ei saa ylittää + 40 C.

### Asennus

Puhallin voidaan asentaa vaaka- tai pystysuoraan kanavaan. Kiinnitä puhallin seinään tai muuhun sopivaan rakenteeseen. On suositeltavaa, että kanavan pituus ennen puhallinta on vähintään noin 1 metri. Asennettaessa TF-puhallinta pystysuoraan on kanavan aukko varustettava

verkolla tai vastaavalla estämään irtonaisia hiukkasia tai vettä pääsemästä puhallinmoottoriin. Yhdistä kanava toiseen, riippuen käyttötarpeesta. Varmista, että asennus on vakaa.

### Huolto

Puhaltimet on puhdistettava kerran vuodessa optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi. Ennen puhdistusta puhallin on katkaistava virrasta ja avattava. Puhdistus tapahtuu avaamalla kiinnittimet molemmilla puoliilla puhallinta. Puhallin on avattuna helppo puhdistaa kostealla liinalla tai vastaavalla.

### Takuu

Puhaltimella on viiden vuoden takuu valmistusvirheille. Reklamaatiot käsitellään jälleenmyyjän kautta.

### Ympäristö ja kierrätys

Tuote on merkitty WEEE-symbolilla, joka osoittaa, ettei tuotetta saa heittää pois kotitalousjätteen mukana vaan se on jätettävä kierrätykseen.

## Lisätarvikkeet



Tuotenro 195318



Tuotenro 195326



Tuotenro 195328



Tuotenro PDV5100



Tuotenro 451024



Tuotenro DVS100