

Fresh

Seinäventtiili Thermo F100, Ø102 mm

Art. Nr 188005
LVI-nro 8823512

• Termostaattiohjaus • Kondenssisuojaus • Säädettyä minimi-ilmavirtaus • Soveltuu myös tuuletusluukkuun

- Termostaattiohjaus
- Kondensaattiosuojattu
- Säädettyä minimi-ilmavirtaus
- Myös tuuletusluukkuun



Termostaattiohjattu korvausilmaventtiili seinäasennukseen. Säätyy ulkolämpötilan mukaan automaattisesti.

Tekniset tiedot

Kanavakoko (mm)	100
Kanavan pituus	360
Tuotteen leveys (mm)	404
Tuotteen korkeus (mm)	150
Tuotteen syvyys (mm)	150
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	[ABS]
Etim koodi	EC011497

Kuvaus

Venttiili säätyy automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan. Myyntipakkaus sisältää venttiilin sisäosan vakiosuodattimella, kondensiosuojalla ja termostaatilla, sekä läpivientiputket, putkiyhteet ja ulkosäleikön. F100 Thermo on helposti asennettava korvausilmaventtiili, johon kuuluu sisäventtiili, läpivientiputki ja ulkosäleikkö. Venttiili voidaan täydentää jatkoputkella seinän ollessa on yli 360 mm paksu. Ulkosäleikköön on monta väri vaihtoehtoa: valkoinen (kuuluu toimitukseen), harmaa, punainen, ruskea, musta ja keltainen. Venttiilit on valmistettu ympäristöystävällisestä kierrätyskelpoisesta muovista. Nyrkkisääntö on, että asennetaan vähintään yksi Fresh 100 Thermo/20 m².

Termostaatti säättää venttiilin kannen ilmarakoa pienemmäksi, kun lämpötila laskee alle +10 °C. Kansi sulkeutuu kokonaan -5 °C:ssa. Tätä perusasetusta voidaan säätää kääntämällä venttiilin kantta myötäpäivään tai vastapäivään. Jokainen milli, jonka kansi avautuu, on noin 1 °C. Yksi kierros avaa/sulkee kantta 4 mm, jolloin lämpötilan muutos on noin 4 °C. Jos haluat palauttaa perusasetuksen, käännä kantta kunnes kuulet vaimean napsahduksen. F100 Thermo sopii erinomaisesti

painovoimaiseen ilmanvaihtojärjestelmään pienentämällä liian suuren ilmanvaihdon sopivaksi talvella. Jatkuva ilmavirtaus on mahdollinen käyttämällä lukituspalaa venttiilin sulkeutumisen estämiseksi (lisävaruste, tuote nro 000128, LVI-nro 8823721). Lukituspala(t) asennetaan termostaattikoteloon venttiilin kannen alle, yksi lukituspala mahdollistaa noin 2,5 l/s (10 Pa) perusilmanvaihdon.

F100 Thermon sisäosa (tuote 870013/8823535, ilman pakkausta) soveltuu myös tuuletuksiluukkuun, kunhan luukun sisässä vain on tilaa termostaatin liikkumiselle (tilavaraus yht. 75 mm). Sisäosaa voidaan käyttää myös vanhan venttiilin päivittämiseen. Sisäosan putkiyhde on 45 mm pitkä, se sopii hyvin 100 mm:n kanavan sisään. HUOM.: Tarkistathan, että olemassa olevan kanavan pää tulee läpivientiaukon suulle ihan luukun tasalle. Jos väliin jää rakoa, peitä se esim. kosteutta kestäväällä silikonimassalla, muuten ulkoa tuleva ilma pääsee luukun sisään, mikä ei ole hyvä. Tarvittaessa voit jatkaa kanavaa moduuliputkella (tuote 188010/8823513), jonka halkaisija on 98/102 mm ja pituus 100 mm. Muovinen moduuliputki on helposti lyhennettävissä sahaamalla/leikkaamalla.

Lisätarvikket



Tuotenro 188010



Tuotenro 661811



Tuotenro 181756



Tuotenro 181751



Tuotenro 664004



Tuotenro 910011