

## Pax Pax Viaduct 120s

Art. Nr 1903-2  
LVI-nro 8040649  
Snro 8510039

- Puhallin on varustettu kuulalaakeroidulla moottorilla, jonka ansiosta se voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaan.



**Viaduct 120s on kanavapuhallin, joka asennetaan vähintään Ø120 mm:n ilmanvaihtokanaviin.**

### Tekniset tiedot

Sijoitus	Seinä, Sisäkatto, Alakatto
Max. ilmanpaine (Pa)	28
Vapaapuhallus (m <sup>3</sup> /h)	137
Äänitaso (3 m) - dB(A)	41
Virrankulutus (W)	20
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP 44
Kanavakoko (mm)	120
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC001148

## Kuvaus

Pax Viaduct asennetaan ilmanvaihtokanavan sisään, jonka sisähalkaisija on Ø120 mm. Viaduct on erinomainen valinta silloin, kun ilmanvaihtokanavan suu on ahtaassa paikassa ja seinän tai katon pintaan ei pysty asentamaan tavanomaista puhallinta, tai kun halutaan puhallin joka voidaan asentaa piiloon.

Puhallin on varustettu kuulalaakeroidulla moottorilla, jonka ansiosta se voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuuntaan. Pax Viaduct on hyväksytty asennettavaksi kosteisiin tiloihin ja siihen voidaan liittää ulkoisia säätimiä:

- Pax Termostaatti lämmönsiirtoon
- Pax Kierrosluku- ja tehonsäädin.

## Lisätarvikkeet



**Termostaatti  
Pax-puhaltimiin**

Tuotenro 8155-1



**Kierrosluku- ja  
tehonsäädin**

Tuotenro 8134