

Fresh

Kanavapuhallin DF100

Art. Nr 433000
LVI-nro 8013239
Snro 8502504



• **Suuri kapasiteetti** • **Korkea paine** • **Hiljainen** • **Helppo asentaa**

- **Suuri kapasiteetti**
- **Korkea paine**
- **Hiljainen**
- **Helppo asentaa**

Kompakti ja tehokas kanavapuhallin parantamaan asunnon ilmanvaihtoa.

Tekniset tiedot

Sijoitus	Kanavapuhallin
Max. ilmanpaine (Pa)	300
Vapaapuhallus (m ³ /h)	230
[ProductMeasurementOneM]	43
Äänitaso (3 m) - dB(A)	32,5
Virrankulutus (W)	63
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP 44
[ProductHeatOutput]	63
Tuotteen leveys (mm)	250
Tuotteen korkeus (mm)	290
Tuotteen syvyys (mm)	192
Materiaali	Galvanoitu teräs
Etim koodi	EC001148

Kuvaus

Asennetaan rakennuksen yläpohjaan. DF-kanavapuhallin on valmistettu galvanoidusta teräksestä ja siinä on sisäänrakennettu moottori. Mukana tulee 1 kiinnike asennusta varten sekä 2 kanavaliitintä.

DF-kanavapuhaltimessa on taaksepäin kaartuvat siivet ja huoltovapaat laakerit sekä integroitu termostaatti. Kanavapuhallin ei sovellu käytettäväksi kanavassa, jossa on merkittävä määrä pölyä, räjähtäviä aineita, haitallisia kaasuja, nokea tai vastaavia aineita.

Suuri teho mahdollistaa kanavapuhaltimen käytön

vaativissa kohteissa. Korkean kapasiteetin ansiosta DF-puhallin kestää suurta painetta ja se soveltuu pitkiin ilmanvaihtokanaviin. DF-puhalltimen nopeutta ja tehoa voidaan ohjata lisätuotteena myytävällä tehonsäätimellä, jolla voidaan ohjata useitakin kanavaan asennettuja DF-puhaltimia, mikäli puhaltimien yhteenlaskettu nimellisvirta on pienempi kuin säätimen nimellisvirta. DF-kanavapuhallin on kosteudelta suojattu ja se on hyväksytty käytettäväksi myös märkätiloissa.

Pakettiin kuuluu: DF-puhallin, asennuskiinnike ja 2 kpl kanavaliitintä.

Lisätarvikkeet



Tuotenro 430025



Tuotenro 195326



Tuotenro 195328



Tuotenro PDV5100



Tuotenro 451024



Tuotenro DVS100