

Fresh

F100 TH kylpyhuonepuhallin

Art. Nr 197109
LVI-nro 8013254
Snro 8502536



- Kolme mallia • Hyväksytty kosteisiin tiloihin •
Asennus seinään tai kattoon • Takavedonestlin mukana (helposti poistettavissa)
- Kylpyhuonepuhallin säädettävällä jälkikäynnillä (T) ja kosteusanturilla (H).
- Takavedonestlin
- Asennus seinään tai kattoon
- Jälkikäyntiajastin ja kosteusanturi

Kylpyhuonepuhallin jälkikäyntiajastimella ja kosteustunnistimella seinä- tai kattoasennukseen. Asennetaan Ø100 mm:n kanavan päähän.

Toiminnot

Kosteustunnistin, Jälkikäyntiajastin, Ajastin, Vetonaru, Pelti

Tekniset tiedot

Sijoitus	Vaakasuora, Pystysuora
Max. ilmanpaine (Pa)	25
Vapaapuhallus (m ³ /h)	88
Äänitaso (3 m) - dB(A)	32,8
Virrankulutus (W)	7,5
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP X5
Kanavakoko (mm)	100
Tuotteen leveys (mm)	160
Tuotteen korkeus (mm)	160
Tuotteen syvyys (mm)	117
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC001141

Kuvaus

Puhallin voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan, seinälle tai kattoon poistamaan epäpuhdasta tai kosteaa sisäilmaa. Puhaltimen sivussa on paikka pinta-asennettavan kaapelin läpiviennille. Tuote on varustettu takavedonestimellä, jälkikäyntiajastimella sekä kosteusanturilla. Uppoasennettava, upotusosa Ø100 mm.

Puhallin on huollettava ja puhdistettava vähintään kerran vuodessa optimaalisen toiminnan ylläpitämiseksi.

Huomaa, että virta on katkaistava huollon ajaksi. Kotelointiluokka on IPX5, voidaan asentaa suojausalueelle 1 tai 2.

Jälkikäynti on joko 0 tai 15 minuuttia. Kosteusohjaus on säädettävissä välille 50...90 RH. Sääto tapahtuu kannen alta. Puhallin käynnistyy, kun ilman kosteuspitoisuus ylittää asetetun arvon ja pysähtyy, kun arvo alittuu.