

Fresh

F100 kylpyhuonepuhallin

Art. Nr 197107
LVI-nro 8013252
Snro 8502534



• Kolme mallia • Hyväksytty kosteisiin tiloihin •
Asennus seinään tai kattoon • Takavedonestlin
mukana (helposti poistettavissa)

- Peruspuhallin ilman ohjausta.
- Takavedonestlin
- Asennus seinään tai kattoon

**Perusmallin kylpyhuonepuhallin seinä- tai
kattoasennukseen. Asennetaan Ø100
mm:n kanavan päähän.**

Toiminnot

Pelti

Tekniset tiedot

Sijoitus	Vaakasuora, Pystysuora
Max. ilmanpaine (Pa)	25
Vapaapuhallus (m ³ /h)	88
Äänitaso (3 m) - dB(A)	32,8
Virrankulutus (W)	7,5
Jännite (V)	230V AC
Sähkönsyöttö	[1Phase]
Eristysluokka	II
Moottorin tyyppi	AC
Suojausluokka	IP X5
Kanavakoko (mm)	100
Tuotteen leveys (mm)	160
Tuotteen korkeus (mm)	160
Tuotteen syvyys (mm)	117
Materiaali	Muovi
Materiaali tarkemmin	ABS
Etim koodi	EC001141

Kuvaus

Peruspuhallin ilman ohjausta. Puhallin käynnistyy, kun ohjausvirta kytkeytyy (esim. valokatkaisijasta) ja pyörii sen katkeamiseen saakka. Puhallin voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan, seinälle tai kattoon poistamaan epäpuhdasta tai kosteaa sisäilmaa. Puhaltimen sivussa on paikka pinta-asennettavan kaapelin läpiviennille. Puhaltimessa on takavedonestin. Uppoasennettava,

upotusosa \varnothing 100 mm.

Puhallin on huollettava ja puhdistettava vähintään kerran vuodessa optimaalisen toiminnan ylläpitämiseksi. Huomaa, että virta on katkaistava huollon ajaksi. Kotelointiluokka on IPX5, voidaan asentaa suojausalueelle 1 tai 2.