

PUR-jatkojohdot



PUR-jatkojohdot

PUR-jatkojohdot

PUR-jatkojohdot



PUR-jatkojohdot

Käyttö

Liitântäkaapelina keskiraskaisiin mekaanisiin rasituksiin kuivissa, kosteissa ja märissä olosuhteissa, sisä- ja ulkotiloissa, joissa tarvitaan hyvää mekaanista kestävyyttä.

Rakenne

Johdin hienosäikeinen kupari.

Johdineriste kumi, väritunnistus VDE 0293-308, keltavihreä suojajohdin.

Vaippa polyuretaani (PUR), väri oranssi.

Ominaisuudet

Nimellisjännite U_o/U 450/750 V

UV-säteilyn, mikrobien ja veden, liuottimen ja öljyn, otsonin ja hapen kestävä.

Lämpötilat

- käyttölämpötila min. -40 °C ... max. +80 °C

Pienin sallittu taivutussäde

- siirrettävä asennus 12,5 × halkaisija

SAP	Tyyppi
CAH923	Jatkojohto PUR 1-os 10 m H07BQ-F 3x1,5 HF
CAI839	Jatkojohto PUR 1-os 10 m H07BQ-F 3x2,5 HF
CAH924	Jatkojohto PUR 1-5 m spiral H07BQ-F 3x1,5 HF
CAI838	Jatkojohto PUR 1-5 m spiral H07BQ-F 3x2,5 HF