



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 302015
Koodi: 8120002
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, 1-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla

EAN-koodi: 6418074079138
Sähkönumero:
Suomi: 3423044
Sähköno Tanska: 8212091003
Sähköno Ruotsi: 2500110

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	300	200	150	MPP ARCA 3020 Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	11.8	7.9	5.9	MPMP ARCA 3020 Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 3020 Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 302015 DIN-kiskokehyssarja
Pohjan väri:	RAL 7035			DRS ARCA 302021 DIN-kiskokehyssarja
Kannen väri:	RAL 7035			IDS ARCA 3020 Sisäovisarja
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			PMK ARCA 20 Pylväskiinnityssetti
Lämpötila-alueet:				RCS ARCA 3020
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 20 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 30 Tukikiskosarja
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			Luokat:
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			Tiivysluokka (EN 60529): IP66
Lisätarvikkeet:				Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
MPS ARCA 3020	Asennuslevy			Sähköeristys: Suojaeristetty
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				UV-vastustuskyky: UL 508
				Paloluokitus: UL 94 5VA
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				Sertifikaatit:
				SGS Fimko

