



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 504021
Koodi: 8120011
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla

EAN-koodi: 6418074079220
Sähkönumero:
Suomi: 3423099
Sähköno Tanska: 8212091090
Sähköno Ruotsi: 2500116

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:	
mm:	500	400	210	MPP ARCA 5040	Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	19.7	15.7	8.3	MPMP ARCA 5040	Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 5040	Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 504015	DIN-kiskokehyssarja
Pohjan väri:	RAL 7035			DRS ARCA 504021	DIN-kiskokehyssarja
Kannen väri:	RAL 7035			IDS ARCA 5040	Sisäovisarja
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			PMK ARCA 40	Pylväskiinnityssetti
Lämpötila-alueet:				RCS ARCA 5040	
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40	Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 50	Tukikiskosarja
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS	Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS	Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni

Lisätarvikkeet:	
MPS ARCA 5040	Asennuslevy

Luokat:
Tiiviytluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Sähköeristys: Suojaeristetty
Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-vastustuskyky: UL 508
Paloluokitus: UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13

