



Mallikuva

**Tilausnimike:** ARCA 604021  
**Koodi:** 8120012  
**Kuvaus:** PC-kaappi  
**Huom.:** Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla

**EAN-koodi:** 6418074079237  
**Sähkönumero:**  
Suomi: 3423100  
Sähköno Tanska: 8212091100  
Sähköno Ruotsi: 2500118

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:	
mm:	600	400	210	MPP ARCA 6040	Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	23.6	15.7	8.3	MPMP ARCA 6040	Asennuslevy, multiperforoitu
<b>Materials:</b>				MPX ARCA 6040	Asennuslevy
<b>Materiaali:</b>	Polykarbonaatti			DRS ARCA 604021	DIN-kiskokehyssarja
<b>Pohjan väri:</b>	RAL 7035			DRS ARCA 604030	DIN-kiskokehyssarja
<b>Kannen väri:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 6040	Sisäovisarja
<b>Tiivistemateriaali:</b>	Polyuretaani			PMK ARCA 40	Pylväskiinnityssetti
<b>Lämpötila-alueet:</b>				RCS ARCA 6040	
<b>Lämpötila °C (lyhytkestoinen):</b>	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40	Tukikiskosarja
<b>Lämpötila °C (jatkuva):</b>	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 60	Tukikiskosarja
<b>Lämpötila °F (lyhytkestoinen):</b>	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS	Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
<b>Lämpötila °F (jatkuva):</b>	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS	Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni

Lisätarvikkeet:	
MPS ARCA 6040	Asennuslevy

Luokat:
Tiiviyysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Sähköeristys: Suojaeristetty
Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-vastustuskyky: UL 508
Paloluokitus: UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13

