



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 304015
Koodi: 8120022
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla

EAN-koodi: 6418074079336
Sähkönumero:
Suomi: 3423119
Sähköno Tanska: 8212091207
Sähköno Ruotsi: 2500111

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	300	400	150	MPP ARCA 3040 Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	11.8	15.7	5.9	MPMP ARCA 4030 Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 4030 Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 304015 DIN-kiskokehys
Pohjan väri:	RAL 7035			IDS ARCA 3040 Sisäovisarja
Kannen väri:	RAL 7035			PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			RCS ARCA 3040 Tukikiskosarja
Lämpötila-alueet:				SBK ARCA 30 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HLS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA HRS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			
Lisätarvikkeet:				Luokat:
MPS ARCA 4030	Asennuslevy			Tiivysluokka (EN 60529): IP66
				Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
				Sähköeristys: Suojaeristetty
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				UV-vastustuskyky: UL 508
				Paloluokitus: UL 94 5VA
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				Sertifikaatit:
				SGS Fimko

