



Mallikuva

**Tilausnimike:** ARCA 405021  
**Koodi:** 8120025  
**Kuvaus:** PC-kaappi  
**Huom.:** Harmaa ovi, 2-pistelukitus, saranat lyhyellä sivulla

**EAN-koodi:** 6418074079367  
**Sähkönumero:**  
Suomi: 3423123  
Sähköno Tanska: 8212091236  
Sähköno Ruotsi: 2500115

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:	
mm:	400	500	210	MPP ARCA 4050	Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	15.7	19.7	8.3	MPMP ARCA 5040	Asennuslevy, multiperforoitu
<b>Materials:</b>				MPX ARCA 5040	Asennuslevy
<b>Materiaali:</b>	Polykarbonaatti			DRS ARCA 405021	DIN-kiskokehysarja
<b>Pohjan väri:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 4050	Sisäovisarja
<b>Kannen väri:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 50	Pylväskiinnityssetti
<b>Tiivistemateriaali:</b>	Polyuretaani			RCS ARCA 4050	
<b>Lämpötila-alueet:</b>				SBK ARCA 40	Tukikiskosarja
<b>Lämpötila °C (lyhytkestoinen):</b>	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50	Tukikiskosarja
<b>Lämpötila °C (jatkuva):</b>	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HLS	Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
<b>Lämpötila °F (lyhytkestoinen):</b>	-40 ... 250 °F			DSP ARCA HRS	Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
<b>Lämpötila °F (jatkuva):</b>	-40 ... 175 °F				
<b>Lisätarvikkeet:</b>				<b>Luokat:</b>	
MPS ARCA 5040	Asennuslevy			Tiiviysluokka (EN 60529): IP66	
				Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Sähköeristys: Suojaeristetty	
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				UV-vastustuskyky: UL 508	
				Paloluokitus: UL 94 5VA	
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13	

