

## ARCA 403015S



**Tilausnimike:** ARCA 403015S  
**Koodi:** 8120086  
**Kuvaus:** PC-kaappi  
**Huom.:** Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla

**EAN-koodi:** 6418074079695  
**Sähkönumero:**  
**Suomi:** 3423165  
**Sähkönro Tanska:** 8212091566

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Öviahjain sisältyy.

Mallikuva

| Mitat:                         | Pituus          | Leveys | Korkeus | Lisätarvikkeet:                                   |                                            |
|--------------------------------|-----------------|--------|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| mm:                            | 400             | 300    | 150     | MPP ARCA 4030                                     | Asennuslevy, perforoitu                    |
| tuumaa:                        | 15.7            | 11.8   | 5.9     | MPMP ARCA 4030                                    | Asennuslevy, multiperforoitu               |
| Materials:                     |                 |        |         | MPX ARCA 4030                                     | Asennuslevy                                |
| Materiaali:                    | Polykarbonaatti |        |         | DRS ARCA 403015                                   | DIN-kiskokehyssarja                        |
| Pohjan väri:                   | RAL 7035        |        |         | IDS ARCA 4030                                     | Sisäovisarja                               |
| Kannen väri:                   | RAL 7035        |        |         | PMK ARCA 30                                       | Pylväskiinnityssetti                       |
| Tiivistemateriaali:            | Polyuretaani    |        |         | RCS ARCA 4030                                     |                                            |
| Lämpötila-alueet:              |                 |        |         | SBK ARCA 30                                       | Tukikiskosarja                             |
| Lämpötila °C (lyhytkestoinen): | -40 ... 120 °C  |        |         | SBK ARCA 40                                       | Tukikiskosarja                             |
| Lämpötila °C (jatkuva):        | -40 ... 80 °C   |        |         | DSP ARCA VLS                                      | Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni |
| Lämpötila °F (lyhytkestoinen): | -40 ... 250 °F  |        |         | DSP ARCA VRS                                      | Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni |
| Lämpötila °F (jatkuva):        | -40 ... 175 °F  |        |         | Luokat:                                           |                                            |
| Lisätarvikkeet:                |                 |        |         | Tiivysluokka (EN 60529): IP66                     |                                            |
| MPS ARCA 4030                  | Asennuslevy     |        |         | Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C |                                            |
|                                |                 |        |         | Sähköeristys: Suojaeristetty                      |                                            |
|                                |                 |        |         | Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1        |                                            |
|                                |                 |        |         | UV-vastustuskyky: UL 508                          |                                            |
|                                |                 |        |         | Paloluokitus: UL 94 5VA                           |                                            |
|                                |                 |        |         | Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960             |                                            |
|                                |                 |        |         | Sertifikaatit:                                    |                                            |
|                                |                 |        |         | SGS Fimko                                         |                                            |

