

## ARCA 504021S



Mallikuva

**Tilausnimike:** ARCA 504021S  
**Koodi:** 8120091  
**Kuvaus:** PC-kaappi  
**Huom.:** Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla

**EAN-koodi:** 6418074079749  
**Sähkönumero:**  
Suomi: 3423170  
Sähköno Tanska: 8212091618

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviöhjain sisältyy.

| Mitat:                                | Pituus          | Leveys | Korkeus | Lisätarvikkeet:   |
|---------------------------------------|-----------------|--------|---------|---|
| mm:                                   | 500             | 400    | 210     | MPP ARCA 5040 Asennuslevy, perforoitu                   |
| tuumaa:                               | 19.7            | 15.7   | 8.3     | MPMP ARCA 5040 Asennuslevy, multiperforoitu             |
| <b>Materials:</b>                     |                 |        |         | MPX ARCA 5040 Asennuslevy                               |
| <b>Materiaali:</b>                    | Polykarbonaatti |        |         | DRS ARCA 504015 DIN-kiskokehyssarja                     |
| <b>Pohjan väri:</b>                   | RAL 7035        |        |         | DRS ARCA 504021 DIN-kiskokehyssarja                     |
| <b>Kannen väri:</b>                   | RAL 7035        |        |         | IDS ARCA 5040 Sisäovisarja                              |
| <b>Tiivistemateriaali:</b>            | Polyuretaani    |        |         | PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti                        |
| <b>Lämpötila-alueet:</b>              |                 |        |         | RCS ARCA 5040 Tukikiskosarja                            |
| <b>Lämpötila °C (lyhytkestoinen):</b> | -40 ... 120 °C  |        |         | SBK ARCA 40 Tukikiskosarja                              |
| <b>Lämpötila °C (jatkuva):</b>        | -40 ... 80 °C   |        |         | SBK ARCA 50 Tukikiskosarja                              |
| <b>Lämpötila °F (lyhytkestoinen):</b> | -40 ... 250 °F  |        |         | DSP ARCA VLS Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni |
| <b>Lämpötila °F (jatkuva):</b>        | -40 ... 175 °F  |        |         | DSP ARCA VRS Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni |
| <b>Lisätarvikkeet:</b>                |                 |        |         | <b>Luokat:</b>  |
| MPS ARCA 5040                         | Asennuslevy     |        |         | Tiiviy.luokka (EN 60529): IP66                          |
|                                       |                 |        |         | Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C       |
|                                       |                 |        |         | Sähköeristys: Suojaeristetty                            |
|                                       |                 |        |         | Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1              |
|                                       |                 |        |         | UV-vastustuskyky: UL 508                                |
|                                       |                 |        |         | Paloluokitus: UL 94 5VA                                 |
|                                       |                 |        |         | Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960                   |

