

ARCA 604021S



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 604021S
Koodi: 8120092
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla

EAN-koodi: 6418074079756
Sähkönumero:
Suomi: 3423171
Sähköno Tanska: 8212091621

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:	
mm:	600	400	210	MPP ARCA 6040	Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	23.6	15.7	8.3	MPMP ARCA 6040	Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 6040	Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 604021	DIN-kiskokehyssarja
Pohjan väri:	RAL 7035			DRS ARCA 604030	DIN-kiskokehyssarja
Kannen väri:	RAL 7035			IDS ARCA 6040	Sisäovisarja
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			PMK ARCA 40	Pylväskiinnityssetti
Lämpötila-alueet:				RCS ARCA 6040	
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40	Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 60	Tukikiskosarja
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS	Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS	Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni

Lisätarvikkeet:

MPS ARCA 6040 Asennuslevy

Luokat:

Tiiviyysluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Sähköeristys: Suojaeristetty
Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-vastustuskyky: UL 508
Paloluokitus: UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960

Sertifikaatit:

SGS Fimko

