

ARCA 705030S



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 705030S
Koodi: 8120097
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla

EAN-koodi: 6418074079800
Sähkönumero:
Suomi: 3423176
Sähköno Tanska: 8212091676

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:	
mm:	700	500	300	MPP ARCA 7050	Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	27.6	19.7	11.8	MPMP ARCA 7050	Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 7050	Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 705025	DIN-kiskokehyssarja
Pohjan väri:	RAL 7035			DRS ARCA 705030	DIN-kiskokehyssarja
Kannen väri:	RAL 7035			IDS ARCA 7050	Sisäovisarja
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			PMK ARCA 50	Pylväskiinnityssetti
Lämpötila-alueet:				RCS ARCA 7050	
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50	Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 70	Tukikiskosarja
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA LM	Ovistoppari ARCA, vasen, koolle 7050-8060
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA RM	Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060

Lisätarvikkeet:

MPS ARCA 7050 Asennuslevy

Luokat:

Tiiviy.luokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Sähköeristys: Suojaeristetty
Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-vastustuskyky: UL 508
Paloluokitus: UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960

Sertifikaatit:

SGS Fimko

