

ARCA 806030S



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 806030S
Koodi: 8120099
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat pitkällä sivulla

EAN-koodi: 6418074079824
Sähkönumero:
Suomi: 3423178
Sähkönro Tanska: 8212091692

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	800	600	300	MPX ARCA 8060 Asennuslevy
tuumaa:	31.5	23.6	11.8	MPMP ARCA 8060 Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPP ARCA 8060 Asennuslevy, perforoitu
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 806025 DIN-kiskokehyssarja
Pohjan väri:	RAL 7035			DRS ARCA 806030 DIN-kiskokehyssarja
Kannen väri:	RAL 7035			IDS ARCA 8060 Sisäovisarja
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			PMK ARCA 60 Pylväskiinnityssetti
Lämpötila-alueet:				RCS ARCA 8060 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 80 Tukikiskosarja
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA LM Ovistoppari ARCA, vasen, koolle 7050-8060
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA RM Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
Lisätarvikkeet:				
MPS ARCA 8060	Asennuslevy			

Luokat:

Tiiviytluokka (EN 60529): IP66
Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Sähköeristys: Suojaeristetty
Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV-vastustuskyky: UL 508
Paloluokitus: UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960

Sertifikaatit:

SGS Fimko

