

ARCA 405021S



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 405021S
Koodi: 8120105
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla

EAN-koodi: 6418074079886
Sähkönumero:
Suomi: 3423184
Sähköno Tanska: 8212091757

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	400	500	210	MPP ARCA 4050 Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	15.7	19.7	8.3	MPMP ARCA 5040 Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 5040 Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 405021 DIN-kiskokehysarja
Pohjan väri:	RAL 7035			IDS ARCA 4050 Sisäövisarja
Kannen väri:	RAL 7035			PMK ARCA 50 Pylväskiinnityssetti
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			RCS ARCA 4050 Tukikiskosarja
Lämpötila-alueet:				SBK ARCA 40 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HLS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA HRS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			Luokat:
Lisätarvikkeet:				Tiivysluokka (EN 60529): IP66 Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C Sähköeristys: Suojaeristetty Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 UV-vastustuskyky: UL 508 Paloluokitus: UL 94 5VA Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
MPS ARCA 5040	Asennuslevy			Sertifikaatit:
				SGS Fimko

