

ARCA 406021S



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 406021S
Koodi: 8120106
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla

EAN-koodi: 6418074079893
Sähkönumero:
Suomi: 3423185
Sähköno Tanska: 8212091760

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:	
mm:	400	600	210	MPP ARCA 4060	Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	15.7	23.6	8.3	MPMP ARCA 6040	Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 6040	Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 406021	DIN-kiskokehysarja
Pohjan väri:	RAL 7035			IDS ARCA 4060	Sisäövisarja
Kannen väri:	RAL 7035			PMK ARCA 60	Pylväskiinnityssetti
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			RCS ARCA 4060	
Lämpötila-alueet:				SBK ARCA 40	Tukikiskosarja
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60	Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HLS	Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA HRS	Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			Luokat:	
Lisätarvikkeet:				Tiiviysluokka (EN 60529): IP66	
MPS ARCA 6040	Asennuslevy			Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
				Sähköeristys: Suojaeristetty	
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				UV-vastustuskyky: UL 508	
				Paloluokitus: UL 94 5VA	
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Sertifikaatit:	
				SGS Fimko	

