

ARCA 608030S



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 608030S
Koodi: 8120109
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla

EAN-koodi: 6418074085221
Sähkönumero:
Suomi: 3424068
Sähkönro Tanska: 8212095407

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	600	800	300	MPP ARCA 6080 Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	23.6	31.5	11.8	MPMP ARCA 8060 Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 8060 Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			IDS ARCA 6080 Sisäövisarja
Pohjan väri:	RAL 7035			PMK ARCA 80 Pylväskiinnityssetti
Kannen väri:	RAL 7035			RCS ARCA 6080
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			SBK ARCA 60 Tukikiskosarja
Lämpötila-alueet:				SBK ARCA 80 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			DSP ARCA LM Ovistoppari ARCA, vasen, koolle 7050-8060
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA RM Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			
Lisätarvikkeet:				Luokat:
MPS ARCA 8060	Asennuslevy			Tiivysluokka (EN 60529): IP66
				Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
				Sähköeristys: Suojaeristetty
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				UV-vastustuskyky: UL 508
				Paloluokitus: UL 94 5VA
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
				Sertifikaatit:
				SGS Fimko

