

ARCA 507030S



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 507030S
Koodi: 8120111
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi, käsikahvalla, saranat lyhyellä sivulla

EAN-koodi: 6418074086044
Sähkönumero:
Suomi: 3424066
Sähkönro Tanska: 8212095423

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Oviohjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	500	700	300	MPP ARCA 5070 Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	19.7	27.6	11.8	MPMP ARCA 7050 Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 7050 Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 507030 DIN-kiskokehys
Pohjan väri:	RAL 7035			IDS ARCA 5070 Sisäovisarja
Kannen väri:	RAL 7035			PMK ARCA 70 Pylväskiinnityssetti
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			RCS ARCA 5070 Tukikiskosarja
Lämpötila-alueet:				SBK ARCA 50 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 70 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA LM Ovistoppari ARCA, vasen, koolle 7050-8060
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA RM Ovistoppari ARCA, oikea, koolle 7050-8060
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			
Lisätarvikkeet:				Luokat:
MPS ARCA 7050	Asennuslevy			Tiivysluokka (EN 60529): IP66
				Iskunkestävyys (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
				Sähköeristys: Suojaeristetty
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				UV-vastustuskyky: UL 508
				Paloluokitus: UL 94 5VA
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
				Sertifikaatit:
				SGS Fimko

