

## ARCA 302015W



Mallikuva

**Tilausnimike:** ARCA 302015W  
**Koodi:** 8120122  
**Kuvaus:** PC-kaappi  
**Huom.:** Harmaa ovi ikkunalla,  
 1-pistelukitus, saranat pitkällä  
 sivulla

**EAN-koodi:** 6418074079916  
**Sähkönumero:**  
 Suomi: 3423190  
 Sähköno Tanska: 8212091786  
 Sähköno Ruotsi: 2500138

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Övionjain sisältyy.

| Mitat:                                | Pituus          | Leveys | Korkeus | Lisätarvikkeet:                             |
|---------------------------------------|-----------------|--------|---------|---|
| mm:                                   | 300             | 200    | 150     | MPP ARCA 3020 Asennuslevy, perforoitu       |
| tuumaa:                               | 11.8            | 7.9    | 5.9     | MPMP ARCA 3020 Asennuslevy, multiperforoitu |
| <b>Materials:</b>                     |                 |        |         | MPX ARCA 3020 Asennuslevy                   |
| <b>Materiaali:</b>                    | Polykarbonaatti |        |         | DRS ARCA 302015 DIN-kiskokehyssarja         |
| <b>Pohjan väri:</b>                   | RAL 7035        |        |         | DRS ARCA 302021 DIN-kiskokehyssarja         |
| <b>Kannen väri:</b>                   | RAL 7035        |        |         | IDS ARCA 3020 Sisäövisarja                  |
| <b>Tiivistemateriaali:</b>            | Polyuretaani    |        |         | PMK ARCA 20 Pylväskiinnityssetti            |
| <b>Lämpötila-alueet:</b>              |                 |        |         | RCS ARCA 3020 Tukikiskosarja                |
| <b>Lämpötila °C (lyhytkestoinen):</b> | -40 ... 120 °C  |        |         | SBK ARCA 20 Tukikiskosarja                  |
| <b>Lämpötila °C (jatkuva):</b>        | -40 ... 80 °C   |        |         | SBK ARCA 30 Tukikiskosarja                  |
| <b>Lämpötila °F (lyhytkestoinen):</b> | -40 ... 250 °F  |        |         | <b>Luokat:</b>                              |
| <b>Lämpötila °F (jatkuva):</b>        | -40 ... 175 °F  |        |         | Tiivysluokka (EN 60529): IP65               |
| <b>Lisätarvikkeet:</b>                |                 |        |         | Iskunkestävyys (EN 62262): IK08             |
| MPS ARCA 3020                         | Asennuslevy     |        |         | Sähköeristys: Suojaeristetty                |
|                                       |                 |        |         | Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  |
|                                       |                 |        |         | Paloluokitus: UL 94 5VA                     |
|                                       |                 |        |         | Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960       |
|                                       |                 |        |         | NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13        |
|                                       |                 |        |         | <b>Sertifikaatit:</b>                       |
|                                       |                 |        |         | SGS Fimko                                   |

