

## ARCA 403015W

**Tilausnimike:** ARCA 403015W  
**Koodi:** 8120126  
**Kuvaus:** PC-kaappi  
**Huom.:** Harmaa ovi ikkunalla,  
2-pistelukitus, saranat pitkällä  
sivulla

**EAN-koodi:** 6418074079954  
**Sähkönumero:**  
Suomi: 3423199  
Sähköno Tanska: 8212091825  
Sähköno Ruotsi: 2500140

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Övionjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	400	300	150	MPP ARCA 4030 Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	15.7	11.8	5.9	MPMP ARCA 4030 Asennuslevy, multiperforoitu
<b>Materials:</b>				MPX ARCA 4030 Asennuslevy
<b>Materiaali:</b>	Polykarbonaatti			DRS ARCA 403015 DIN-kiskokehys
<b>Pohjan väri:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 4030 Sisäovisarja
<b>Kannen väri:</b>	RAL 7035			PMK ARCA 30 Pylväskiinnityssetti
<b>Tiivistemateriaali:</b>	Polyuretaani			RCS ARCA 4030
<b>Lämpötila-alueet:</b>				SBK ARCA 30 Tukikiskosarja
<b>Lämpötila °C (lyhytkestoinen):</b>	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40 Tukikiskosarja
<b>Lämpötila °C (jatkuva):</b>	-40 ... 80 °C			DSP ARCA VLS Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
<b>Lämpötila °F (lyhytkestoinen):</b>	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VRS Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
<b>Lämpötila °F (jatkuva):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Lisätarvikkeet:</b>				<b>Luokat:</b>
MPS ARCA 4030	Asennuslevy			Tiivysluokka (EN 60529): IP65
				Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
				Sähköeristys: Suojaeristetty
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Paloluokitus: UL 94 5VA
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				<b>Sertifikaatit:</b>
				SGS Fimko

