

Tilausnimike:	ARCA 504021W	EAN-koodi:	6418074080028
Koodi:	8120131	Sähkönumero:	
Kuvaus:	PC-kaappi	Suomi:	3423204
Huom.:	Harmaa ovi ikkunalla, 2-pistelukitus, saranat pitkällä sivulla	Sähköno Tanska:	8212091870
		Sähköno Ruotsi:	2500144

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Öviahjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	500	400	210	MPP ARCA 5040 Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	19.7	15.7	8.3	MPMP ARCA 5040 Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 5040 Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 504015 DIN-kiskokehyssarja
Pohjan väri:	RAL 7035			DRS ARCA 504021 DIN-kiskokehyssarja
Kannen väri:	RAL 7035			IDS ARCA 5040 Sisäövisarja
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			PMK ARCA 40 Pylväskiinnityssetti
Lämpötila-alueet:				RCS ARCA 5040 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 40 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			SBK ARCA 50 Tukikiskosarja
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA VLS Ovistoppari ARCA, pystysuora, vasen, pieni
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			DSP ARCA VRS Ovistoppari ARCA, pystysuora, oikea, pieni
Lisätarvikkeet:				Luokat:
MPS ARCA 5040	Asennuslevy			Tiiviy.luokka (EN 60529): IP65
				Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
				Sähköeristys: Suojaeristetty
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Paloluokitus: UL 94 5VA
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				Sertifikaatit:
				SGS Fimko

