

ARCA 405021W



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 405021W
Koodi: 8120145
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi ikkunalla,
 2-pistelukitus, saranat lyhyellä
 sivulla

EAN-koodi: 6418074080165
Sähkönumero:
 Suomi: 3423224
 Sähköno Tanska: 8212092015
 Sähköno Ruotsi: 2500143

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Övionjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	400	500	210	MPP ARCA 4050 Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	15.7	19.7	8.3	MPMP ARCA 5040 Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 5040 Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 405021 DIN-kiskokehys
Pohjan väri:	RAL 7035			IDS ARCA 4050 Sisäovisarja
Kannen väri:	RAL 7035			PMK ARCA 50 Pylväskiinnityssetti
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			RCS ARCA 4050 Tukikiskosarja
Lämpötila-alueet:				SBK ARCA 40 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 50 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HLS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA HRS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			
Lisätarvikkeet:				Luokat:
MPS ARCA 5040	Asennuslevy			Tiivysluokka (EN 60529): IP65
				Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
				Sähköeristys: Suojaeristetty
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Paloluokitus: UL 94 5VA
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				Sertifikaatit:
				SGS Fimko

