

ARCA 406021W



Mallikuva

Tilausnimike: ARCA 406021W
Koodi: 8120146
Kuvaus: PC-kaappi
Huom.: Harmaa ovi ikkunalla,
 2-pistelukitus, saranat lyhyellä
 sivulla

EAN-koodi: 6418074080172
Sähkönumero:
 Suomi: 3423225
 Sähköno Tanska: 8212092028
 Sähköno Ruotsi: 2500145

Sisältää: Kaapin alaosa, ovi PUR tiivisteellä, asennuslevy, ruuvit asennuslevylle. 3mm kaksoislehtilukko(t) avaimella. S versiot kääntökahvalla. Övionjain sisältyy.

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	400	600	210	MPP ARCA 4060 Asennuslevy, perforoitu
tuumaa:	15.7	23.6	8.3	MPMP ARCA 6040 Asennuslevy, multiperforoitu
Materials:				MPX ARCA 6040 Asennuslevy
Materiaali:	Polykarbonaatti			DRS ARCA 406021 DIN-kiskokehys
Pohjan väri:	RAL 7035			IDS ARCA 4060 Sisäövisarja
Kannen väri:	RAL 7035			PMK ARCA 60 Pylväskiinnityssetti
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			RCS ARCA 4060 Tukikiskosarja
Lämpötila-alueet:				SBK ARCA 40 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 120 °C			SBK ARCA 60 Tukikiskosarja
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			DSP ARCA HLS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, vasen, pieni
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 250 °F			DSP ARCA HRS Ovistoppari ARCA, vaakasuora, oikea, pieni
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			
Lisätarvikkeet:				Luokat:
MPS ARCA 6040	Asennuslevy			Tiivysluokka (EN 60529): IP65
				Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
				Sähköeristys: Suojaeristetty
				Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Paloluokitus: UL 94 5VA
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 12 and 13
				Sertifikaatit:
				SGS Fimko

