



SANHA

Sopii kaikille...

combipress

= Työkalujen yhteensopivuus
+ Push & Stay pitotoiminto
+ Vuotaa puristamattomana

Saatavissa ainoastaan SANHA:lta

Puristusliitinjärjestelmät

				
Käyttökohteet	Sähkösinkitty SANHA-Therm®	Kupari SANHA*-Press	Haponkestävä AISI 316L NiroSan®	Ruostumaton AISI 304 NiroTherm®
Lämmityspiirit	✓ 1,4	✓	✓	✓
Paineilma	✓ 2,3,4	✓ 3	✓ 3	✓ 3
Tekninen kaasu (syttymätön myrkytön)		✓	✓	✓
Polttokaasu (maa ja nestekaasu)		✓ 5	✓ 5	
Jäähdytysvesi	✓ 1,4	✓	✓	✓
Käyttövesi		✓	✓	
Märkäsprinkleri			✓ 6	
Kuivasprinkleri			✓ 6,7	
Öljy	✓ 4,7	✓ 7	✓ 7	✓ 7
Aurinkolämpö	✓ 4,7,8	✓ 7,8	✓ 7,8	✓ 7,8
Kylläinen vesihöyry		✓ 7,8	✓ 7,8	✓ 7,8

Lisämerkinnät:

- 1) Ainoastaan suljetut piirit.
- 2) Ainoastaan kuiva paineilma.
- 3) Öljypitoisuus enintään 25 mg/m³ tai käytettävä punaisia FKM-tiivisteitä.
- 4) Putket on suojattava kosteudelta sekä ruosteelta.
- 5) Käytettävä erikoisosat polttokaasuille.
- 6) Sprinkleriasennuksissa noudatettava myös työkaluille asetettuja vaatimuksia.
- 7) Käytettävä punaisia FKM-tiivisteitä.
- 8) Suurin sallittu käyttölämpötila enintään 160 °C.



EPDM (musta) tiiviste,
lämpötila: -30 -> +120 °C

EPDM (Etyleenipropyleenidieenikumi) on hyvin monikäyttöinen elastomeeri, tyypiltään synteettinen kumi. Se kestää kuumaa vettä ja höyryä sekä glykoli- ja etanoliliuoksia mutta ei hiilivetyjä kuten öljy ja bensa.



FKM (punainen) tiiviste,
lämpötila: -20 -> +160 °C

FKM, fluorielastomeerit ovat elastomeeriryhmä, joka kestää öljyä ja suuren määrän erilaisia kemikaaleja, minkä lisäksi niillä on monia hyviä ominaisuuksia korkeissa lämpötiloissa.

Jos teillä on kysymyksiä teknisestä soveltuvuudesta, ole hyvä ota yhteyttä meihin:

SANHA GmbH & Co. KG

Puhelin: +46 8 777 76 40 [Suomenkielinen palvelu] · scandinavia@sanha.com · www.sanha.com