

PQ-PINTAVAHTI



...JA HUOLET JÄÄ KAIVOON

Umpisäiliöiden, erilaisten kaivojen ja nestepintojen täyttymishälytin.

Hälytykset SMS tekstiviestillä tai sähköpostilla haluttuun numeroon / osoitteeseen.

ASENNUS:

- Pora 12mm reikä kaivon kanteen ja laita kiristysholkki reikään. (Mikäli kyseessä on valurauta tai betoni kansi, voit vaihtaa kannen muoviseen; kysy lähimmältä jälleenmyyjältä.)
 - Työnnä kaapeli kannen alta kiristysholkin läpi ja kiristä kaapeli holkilla haluamallesi korkeudelle.
 - Avaa lähetinyksikön kannen ruuvit.
 - Työnnä kaapeli lähetinyksikön kiristysholkin läpi ja kiristä holkki.
 - Kiinnitä johdot oheisen kuvan mukaisesti napoihin. Aseta paristo telineeseen.
- Led-valo alkaa vilkkua.
-Sulje kansi ruuveilla ja PQ-PINTAVAHTI on käyttövalmis.
-Voit kiinnittää lähetinyksikön esim. talon seinään, irtolaudan reunaan tai vaikka kaivon kannen päälle.



TEKSTIViesti- / SÄHKÖPOSTI- HÄLYTYSTEN ASENNUS:

www.pintavahti.fi (seuraa portaalissa olevia ohjeita)

Toiminta periaate:

Saat SMS tekstiviestin / sähköpostin valittuun numeroon / osoitteeseen, kun nestepinta osuu anturin napoihin. Hälytysrajan pinnankorkeuden voit valita säätämällä kaapelin pituutta kiristysholkin avulla.

Tyhjennyksen jälkeen laite aktivoituu automaattisesti, kun anturi on laitettu takaisin kohteeseen eikä se ole nestepintaan kosketuksissa.

TEKNISET TIEDOT JA PAKKAUKSEN SISÄLTÖ:

Lähetinyksikkö:

- Kotelo: IP67
- Paristo: Lithium, AA 3X1,5V.
- Pariston kesto 5 vuotta. (paristo on vaihdettavissa)

Kiristysholkki kaivon kanteen M12.

Anturikaapeli 3 metriä.



Valmistaja:

PrismaQuality OÜ

info@prismaquality.net

www.prismaquality.net